

Prenosné elektrické hydraulické agregáty pre momentové kľúče

▼ Na obrázku: PMU-10422



- Vysoko výkonný, dvojstupňový hydraulický agregát je ľahký a jednoducho sa prenáša
- Sériá PMU je vybavená štandardným výmenníkom tepla pre olejové chladenie pri extrémnom zaťažení
- Glycerínom naplnený manometer so stupnicou v baroch a psi
- Priehľadný kryt so stupnicou v Nm a Ft.lbs, zahrnutý v všetkých momentových kľúčoch firmy Enerpac, slúžiaci na nastavenie správneho krútiaceho momentu
- Univerzálny motor pre vysoký pomer výkonu ku hmotnosti; vytvára plný tlak už pri 50% menovitom napätí
- Nastaviteľný odľahčovací ventil pre nastavenie správneho krútiaceho momentu a presnej opakovateľnosti.

▼ Výberová tabuľka

Pre použitie s momentovými kľúčmi		Maximálny menovitý tlak (bar)		Rýchlosť prietoku oleja (l/min)		Číslo modelu s výmenníkom tepla *	Využitelný objem oleja (litrov)	Špecifikácia elektrického motora (Volt - fázy - Hz)	Rozmery D x Š x V (mm)	Hmotnosť (kg)
		1. stupeň	2. stupeň	1. stupeň	2. stupeň					
S1500X S3000X	W2000X W4000X	48	700	3,3	0,33	PMU-10427-Q	1,9	115 - 1 - 50/60	431x280x381	24
		48	700	3,3	0,33	PMU-10447-Q	3,8	115 - 1 - 50/60	431x330x381	27
		48	700	3,3	0,33	PMU-10422-Q	1,9	230 - 1 - 50/60	431x280x381	24
		48	700	3,3	0,33	PMU-10442-Q	3,8	230 - 1 - 50/60	431x330x381	27
SQD-25-I SQD-50-I	HXD-30 HXD-60	48	800	3,3	0,33	PMU-10427	1,9	115 - 1 - 50/60	431x280x381	24
		48	800	3,3	0,33	PMU-10447	3,8	115 - 1 - 50/60	431x330x381	27
		48	800	3,3	0,33	PMU-10422	1,9	230 - 1 - 50/60	431x280x381	24
		48	800	3,3	0,33	PMU-10442	3,8	230 - 1 - 50/60	431x330x381	27

* V prípade agregátu bez výmenníka tepla zmeňte PMU na PME. Príklad **PME-10442-Q**.
Veľkosť agregátu série PME: 250 x 250 x 360 mm. Hmotnosť 17 kg (1,9 litra) a 20 kg (3,8 litra).

Séria PME PMU



Objem nádrže:

1,9 - 3,8 litrov

Prietok pri menovitom tlaku:

0,33 l/min

Veľkosť motora:

0,37 kW

Maximálny prevádzkový tlak:

700 - 800 bar



Hadice pre momentové kľúče

Na pripojenie svojho momentového kľúča k hydraulickému agregátu používajte zdvojené bezpečnostné hadice značky Enerpac.

Pre 700 barov	Č. modelu
6 m dĺžka, 2 hadice	THQ-706T
12 m dĺžka, 2 hadice	THQ-712T
Pre 800 barov	
6 m dĺžka, 2 hadice	THC-7062
12 m dĺžka, 2 hadice	THC-7122



Tlakomer so stupnicou krútiaceho momentu

Samostatne dodávaná pre použitie s hydraulickými agregátmi série PME, PMU:

GT-4015-Q obsahuje stupnice krútiaceho momentu pre všetky kľúče série S a W. **GT-4015** obsahuje stupnice krútiaceho momentu pre všetky kľúče série SQD a HXD.