

▼ HC-7206



## Termoplastické hydraulické hadice (Séria H700)

- Pre náročné aplikácie, bezpečnostný faktor 4:1
- Najvyšší dovolený prevádzkový tlak 700 bar
- Vonkajší plášť je polyuretánový, poskytuje maximálnu odolnosť voči opotrebovaniu oterom
- Nízka rozťažnosť pri vysokom tlaku zlepšuje celkovú účinnosť hydraulickej sústavy
- Ergonomicky tvarovaná koncovka umožňuje ľahkú manipuláciu a chráni koniec hadice pred namáhaním na ohybe.

▼ Na ochranu proti spätnému tlaku a nárastu rýchlosti zasúvania piestu valca, pri použití dlhých hadíc s jednočinnými valcami je najvýhodnejšie použiť hadice firmy Enerpac série HC-7300 so zväčšeným vnútorným priemerom.



## Bezpečnosť a kvalita



Pre kompletovanie hydraulických sústav používajte výhradne hydraulické hadice firmy Enerpac.

### VAROVANIE!

- Neprekročte najvyšší povolený tlak 700 bar.
- Nemanipulujte s hadicami, ktoré sú pod tlakom.

Viac informácií o bezpečnostných pokynoch nájdete v časti „Žlté stránky“.

Strana: 246

### ▼ Ukončenia hadíc

1/4" NPTF	
3/8" NPTF	
A-604	
A-630	
AH-604	
AH-630	
C-604	
CH-604	

## H700 séria



Vnútrotný priemer:


**6,4 - 9,7 mm**

Dĺžka:

**0,6 - 15 m**

Maximálny prevádzkový tlak:

**700 bar**

Vnútrotný priemer (mm)	Konce hadíc Ukončenia hadíc a rýchlospojky *		Dĺžka hadice (m)	Číslo modelu	 (kg)	
	Ukončenie „L“	Ukončenie „P“				
6,4	1/4" NPTF		–	–	–	
			–	–	–	
		A-630	1,8	HB-7206QB	1,1	
			–	–	–	
		CH-604	1,8	HC-7206Q	1,0	
	3/8" NPTF			0,6	H-7202	0,5
				0,9	H-7203	0,7
				1,8	H-7206	0,9
				3,0	H-7210	1,4
				6,1	H-7220	2,8
				9,1	H-7230	4,5
				15	H-7250	7,0
				–	–	–
		A-604	1,8	HA-7206B	1,1	
			–	–	–	
		AH-604		–	–	–
				–	–	–
				1,8	HA-7206	1,0
				3,0	HA-7210	1,5
		AH-630	1,8	HB-7206	1,0	
		C-604		0,9	HC-7203B	1,0
			1,8	HC-7206B	1,3	
			3,0	HC-7210B	1,8	
	CH-604		0,9	HC-7203	0,8	
		1,8	HC-7206	1,0		
		3,0	HC-7210	1,5		
		6,1	HC-7220	2,9		
CH-604	CH-604		1,8	HC-7206C	1,1	
			15	HC-7250C	7,0	
9,7	3/8" NPTF	3/8" NPTF		1,8	H-7306	1,6
				–	–	–
				3,0	H-7310	2,4
				6,1	H-7320	4,5
				9,1	H-7330	7,3
				15	H-7350	11,5
		CH-604		1,8	HC-7306	1,7
				3,0	HC-7310	2,5
				6,1	HC-7320	5,1
				–	–	–

\* Technické informácie o rýchlospojkách sú uvedené na nasledujúcej strane.



### Hadice pre momentové klúče

Pre kompletovanie hydraulických sústav s momentovými klúčmi

používajte výhradne hydraulické hadice (typu dvojčky) firmy Enerpac.

Strana: **200**



### Armatúry

Ďalšie informácie o armatúrach nájdete na stránke venovanej armatúram v časti, ktorá má názov Systémové komponenty.

Strana: **121**

### Objem oleja v hadici

Ak použijete hydraulické hadice väčšej dĺžky, počítajte s nutnosťou doplniť olej do nádrže čerpadla po naplnení hadíc. Pre určenie objemu oleja v hadici použite nasledujúci výpočet:

Pre hadice s vnútrotným priemerom 6,4 mm:  
Objem (cm<sup>3</sup>) = 32,1699 x dĺžka (m)

Pre hadice s vnútrotným priemerom 9,7 mm:  
Objem (cm<sup>3</sup>) = 73,8981 x dĺžka (m)