Obsah/Content	Obr./Pict.	Kód/Code	Strana/Page
- Nástrčná priama spojka (vonkajší závit) - Straight male adaptor (parallel)		**50020**	**15**
- Nástrčná priama spojka (vnútorný závit) - Straight female adaptor		**50030**	**15**
- Nástrčná spojka - priama - Straight connector		**50040**	**16**
- Panelová nástrčná spojka - Bulkhead connector		**50050**	**16**
- Nástrčná L - spojka - Elbow connector		**50130**	**17**
- Nástrčná T-spojka - Tee connector		**50230**	**17**
- Nástrčná Y-spojka - Y connector		**50310**	**18**
- Nastaviteľné L prietokové oko - Orienting single banjo body male		**50550**	**18**
- Nastaviteľné T prietokové oko - Orienting double banjo body male		**50560**	**19**
- Redukcia spojok - Reducer		**50700**	**19**
- Push-fit cartridges		**55800R**	**20**
- Hliníkový 5-cestný rozdeľovač - Aluminium manifold 5 ways		**50900**	**20**
- Nástrčná L-spojka s vnútorným závitom - Orienting elbow female adaptor		**50106**	**21**

Obsah/Content	Obr./Pict.	Kód/Code	Strana/Page
- Nastaviteľná nástrčná L-spojka s vonkajším závitom - Orienting elbow male adaptor (parallel)		**50116**	**21**
- Nastaviteľná predĺžená nástrčná L-spojka s vonkajším závitom - Extended orienting elbow male adaptor (parallel)		**50126**	**22**
- Nastaviteľná nástrčná T-spojka s bočným vonkajším závitom - Orienting tee male adaptor (parallel) off - Set leg		**50226**	**22**
- Nastaviteľná nástrčná T-spojka so spodným vonkajším závitom - Orienting tee male adaptor (parallel) centre leg		**50216**	**23**
- Spojka s vonkajším závitom - Male adaptor parallel		**50600**	**24**
- Zátka - Plug (PA11)		**8610**	**24**
- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec (škrtiaci ventil) regulácia skrutkovačom - Orienting flow regulator for cilinder (short) screwdriver regulation		**50901**	**25**
- Nastaviteľný prietokový regulátor pre ventil (škrtiaci ventil), regulácia skrutkovačom - Orienting flow regulator for valve (short) screwdriver regulation		**50910**	**25**
- Nastaviteľný obojsmerný prietokový regulátor regulácia skrutkovačom - Orienting bi-directional flow regulator (short) screwdriver regulation		**50920**	**26**
- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec (škrtiaci ventil) manuálna regulácia - Orienting flow regulator for cilinder (short) manual regulation		**50905**	**26**
- Nastaviteľný prietokový regulátor pre ventil (škrtiaci ventil), manuálna regulácia - Orienting flow regulator for valve (short) manual regulation		**50915**	**27**

Obsah/Content	Obr./Pict.	Kód/Code	Strana/Page
- Nastaviteľný obojsmerný prietokový regulátor manuálna regulácia - Orienting bi-directional flow regulator (short) manual regulation		**50925**	**27**
- Nástrčná spojka - priama - Union straight		**PUC**	**28**
- Nástrčná T-spojka - Union tee		**PUT**	**28**
- Nástrčná spojka - priama redukovaná - Reducer		**PG**	**29**
- Nástrčná T-spojka redukovaná - Reducer tee		**PGT**	**29**
- Nástrčná L - spojka - Union elbow		**PUL**	**30**
- Nástrčná Y-spojka - Union Y		**PY**	**30**
- Nástrčná Y-spojka redukovaná - Reducer Y		**PW**	**31**
- Nástrčná X-spojka - Union cross		**PZA**	**31**
- Zátka - Cap		**PPF**	**32**
- Nástrčná L - spojka (plug in) - Plug-in elbow		**PLI**	**32**
- Nástrčná spojka - priama (plug in) - Plug-in reducer		**PGJ**	**33**

Obsah/Content	Obr./Pict.	Kód/Code	Strana/Page
- Rozdeľovač redukčný trojitý so závitom - Male reducer triple branch		**PKD**	**33**
- Rozdeľovač redukčný trojitý - Reducter triple branch union		**PKG**	**34**
- Nástrčná priama spojka (vonkajší) - Male straight		**PC**	**34**
- Nastaviteľná nástrčná L-spojka s vonkajším závitom - Male elbow		**PL**	**35**
- Nastaviteľná nástrčná T-spojka so spodným vonkajším závitom - Male branch tee		**PT**	**35**
- Nastaviteľná nástrčná T-spojka s bočným vonkajším závitom - Male branch tee		**PST**	**36**
- Y-spojka s vonkajším závitom - Male Y		**PWT**	**36**
- Nastaviteľná predĺžená nástrčná L-spojka s vonkajším závitom - Extended male elbow		**PLL**	**37**
- Nastaviteľné L prietokové oko - Male banjo		**PH**	**37**
- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec (škrtiaci ventil) manuálna regulácia - Elbow swivel rotating type		**SC**	**38**
- Škrtiaci jednosmerný ventil - Uni- directional flow regulator		**8850**	**39**
- Škrtiaci obojsmerný ventil - BI-directional flow regulator		**8860**	**39**

50020

- Nástrčná priama spojka (vonkajší závit)
- Straight male adaptor (parallel)



Hadica Tube		A	B	C	L	CH1	CH2	Balenie Pack
3	-	M5	4	8	19	8	2	25
4	-	M5	4	8	21	10	2	25
4	-	1/8	6	13	20	10	3	25
4	-	1/4	8	16	19.5	16	3	25
5	-	M5	4	8	23.5	12	2	25
5	-	1/8	6	13	22	12	4	25
6	-	M5	4	10	24.5	13	2	25
6	-	1/8	6	13	23.5	13	4	25
6	-	1/4	8	16	23.5	13	4	25
6	-	3/8	9	20	25	13	4	25
6	-	1/2	10	25	27	13	4	25
8	-	1/8	6	13	25	14	5	25
8	-	1/4	8	16	23	14	6	25
8	-	3/8	9	20	24	14	6	25
8	-	1/2	10	25	26.5	14	6	25
10	-	1/4	8	16	30.5	17	6	25
10	-	3/8	9	20	27.5	17	8	25
10	-	1/2	10	25	27	17	8	25
12	-	1/4	8	16	34.5	20	6	25
12	-	3/8	9	20	34	20	8	25
12	-	1/2	10	25	31	22	10	10
14	-	3/8	9	20	35	21	10	10
14	-	1/2	10	25	32	22	10	10
6	-	M12x1	8	15	23.5	13	4	25
6	-	M12x1.25	8	15	23.5	13	4	25
6	-	M12x1.5	8	15	23.5	13	4	25
8	-	M12x1.5	8	15	27.5	14	6	25

50030

- Nástrčná priama spojka (vnútorný závit)
- Straight female adaptor



Hadica Tube		A	B	L	CH	Balenie Pack.
3	-	M5	5.5	18.5	9	25
4	-	M5	5.5	21	11	25
4	-	1/8	8.5	24	13	25
4	-	1/4	11	27.5	16	25
5	-	1/8	8.5	26.5	13	25
6	-	1/8	8.5	26	13	25
6	-	1/4	11	29.5	16	25
8	-	1/8	8.5	27	15	25
8	-	1/4	11	29.5	17	25
8	-	3/8	12	32	19	25
10	-	1/4	11	32	18	25
10	-	3/8	12	33.5	19	25
10	-	1/2	15	39	24	25
12	-	3/8	12	36	21	25
12	-	1/2	15	41	24	25

WP: min. -0,99 bar , max.15 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 15 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

50040

- Nástrčná spojka - priama
- Straight connector



Hadica Tube			L	B	Balenie Pack
3			26	8.5	25
4			30.5	10.5	25
5			33	11.5	25
6	-	4	32	12.5	25
6			34	12.5	25
8	-	6	35	14.5	25
8			36	14.5	25
10	-	8	40.5	17.5	25
10			42	17.5	25
12	-	10	45.5	20.5	25
12			47	20.5	25
14			49	21.5	10

50050

- Panelová nástrčná spojka
- Bulkhead connector



Hadica Tube		M	L	CH	A max	Balenie Pack
3	-	M10x1	26	14	5	25
4	-	M12x1	31.5	17	7	25
5	-	M14x1	33	17	7	25
6	-	M14x1	35	17	9.5	25
8	-	M16x1	37	19	10.5	25
10	-	M20x1	43	24	12.5	25
12	-	M22x1	48	26	16.5	25

WP: min. -0,99 bar , max.15 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 15 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

HYDRAFLEX

50130

- Nástrčná L - spojka
- Elbow connector



Hadica Tube	L	CH	D	Balenie Pack
3	17	9	10	25
4	17	9	10	25
5	20	11	12.5	25
6	21	11	12.5	25
8	22.5	13	14	25
10	26.5	16	17	25
12	30.5	19	21.5	25
14	32.5	19	21.5	10

50230

- Nástrčná T-spojka
- Tee connector



Hadica Tube	L1	L2	CH	D	Balenie Pack
3	34	17	9	10	25
4	34	17	9	10	25
5	40	20	11	12.5	25
6	42	21	11	12.5	25
8	45	22.5	13	14	25
10	53	26.5	16	17	25
12	61	30.5	19	21.5	10
14	65.5	32.5	19	21.5	10

WP: min. -0,99 bar , max.15 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 15 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

50310

- Nástrčná Y-spojka
- Y connector



Hadica Tube	A	L	CH	D	Balenie Pack
3	10	29	11	10	25
4	11	32	11	10	25
5	13.5	35	13	12.5	25
6	13.5	36.5	13	12.5	25
8	15.5	41	15	14	25
10	18.5	48	18	17	10

50550

- Nastaviteľné L prietokové oko
- Orienting single banjo body male



Hadica Tube		A	B	L1	L2	CH	D1	D	Balenie Pack
3	-	M5	3.6	16.5	24.5	-	CH8	10.5	25
4	-	M5	3.6	19	24.5	–	CH8	10	25
4	-	1/8	6	21	28	5	14	10	25
5	-	M5	3.6	20	24.5	–	CH8	12.5	25
5	-	1/8	6	21.5	28	5	14	12.5	25
5	-	1/4	8	24.5	31	6	18	12.5	25
6	-	M5	3.6	20.5	24.5	–	CH8	12.5	25
6	-	1/8	6	22.5	28	5	14	12.5	25
6	-	1/4	8	25	31	6	18	12.5	25
8	-	1/8	6	24	28	5	14	14	25
8	-	1/4	8	26	31	6	18	14	25
8	-	3/8	9	28	35.5	7	21	14	25
10	-	1/4	8	29	31	6	18	17	25
10	-	3/8	9	30.5	35.5	7	21	17	25
12	-	3/8	9	32.5	35.5	7	21	21.5	25

WP: min. -0,99 bar , max.15 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 15 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

HYDRAFLEX

50560

- Nastaviteľné T prietokové oko
- Orienting double banjo body male



Hadica Tube		A	B	L1	L2	D1	CH	D	Balenie Pack
4	-	M5	5	38	24.5	9	–	10	25
4	-	1/8	6	42	27	14	5	10	25
5	-	1/8	6	43	27	14	5	12.5	25
5	-	1/4	8	49	31	18	6	12.5	25
6	-	1/8	6	45	27	14	5	12.5	25
6	-	1/4	8	50	31	18	6	12.5	25
8	-	1/8	6	48	27	14	5	14	25
8	-	1/4	8	52	31	18	6	14	25

50700

- Redukcia spojok
- Reducer



A		B		L	D	Balenie Pack
4	-	3		30	8.5	25
5	-	4		32	11.5	25
6	-	4		30	10.5	25
6	-	5		34.5	11.5	25
8	-	4		32.5	10.5	25
8	-	6		34.5	12.5	25
10	-	4		31.5	10.5	25
10	-	8		38.5	14.5	25
12	-	8		39.5	14.5	25
12	-	10		43	17.5	25

WP: min. -0,99 bar , max.15 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 15 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

55800R
- Push-fit cartridges



Hadica Tube	D	H1	H2	Balenie Pack
3	6.7	7.6	5	25
4	8.7	8.7	5.6	25
5	9.75	9.6	6.3	25
6	10.75	10.4	6.9	25
8	12.7	10.4	6.9	25
10	15.7	12.5	8.5	25
12	18.3	14.3	9.5	25

50900
- Hliníkový 5-cestný rozdeľovač
- Aluminium manifold 5 ways



Hadica Tube		A	C	D	L	L1	L2	Balenie Pack
4	-	1/8	15	25	75	12	13.5	5
6	-	1/8	15	25	90	14.5	16	5
6	-	1/4	20	30	90	14.5	16	5
8	-	1/4	20	30	100	16	18	5

WP: min. -0,99 bar , max.15 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 15 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

HYDRAFLEX

50106

- Nástrčná L-spojka s vnútorným závitom
- Orienting elbow female adaptor



Hadica Tube		A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Balenie Pack
4	-	1/8	8.5	18	20	9	13	10	25
4	-	1/4	11	18	21.5	9	16	10	25
6	-	1/8	8.5	21	20.5	11	13	12.5	25
6	-	1/4	11	21	23	11	16	12.5	25
8	-	1/8	8.5	22.5	20.5	12	13	14.5	25
8	-	1/4	11	22.5	23	12	16	14.5	25

50116

- Nastaviteľná nástrčná L-spojka s vonkajším závitom
- Orienting elbow male adaptor (parallel)



Hadica Tube		A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Balenie Pack
3	-	M5	3.5	16.5	17.5	9	8	10	25
4	-	M5	3.5	18	17.5	9	8	10	25
4	-	1/8	5.5	18	18	9	13	10	25
4	-	1/4	7	18	18	9	16	10	25
5	-	M5	3.5	20	20	11	11	12.5	25
5	-	1/8	5.5	20	20	11	13	12.5	25
6	-	M5	3.5	21	20	11	11	12.5	25
6	-	1/8	5.5	21	20	11	13	12.5	25
6	-	1/4	7	21	21.5	11	16	12.5	25
8	-	1/8	5.5	22.5	21	12	13	14.5	25
8	-	1/4	7	22.5	21.5	12	16	14.5	25
8	-	3/8	8	22.5	23.5	12	20	14.5	25
8	-	1/2	9.5	22.5	25	12	25	14.5	25
10	-	1/4	7	26.5	25.5	14	16	17.5	25
10	-	3/8	8	26.5	25	14	20	17.5	25
10	-	1/2	9.5	26.5	26.5	14	25	17.5	25
12	-	1/4	8	31.5	27.5	16	20	21.5	25
12	-	3/8	8	31.5	27	16	20	21.5	25
12	-	1/2	9.5	31.5	28.5	16	25	21.5	25
14	-	3/8	8	31.5	27.5	16	20	21.5	10
14	-	1/2	9.5	31.5	29	16	25	21.5	10
6	-	M12x1	7.5	20	22	11	16	12.5	25
6	-	M12x1.25	7.5	20	22	11	16	12.5	25
6	-	M12x1.5	7.5	20	22	11	16	12.5	25
8	-	M12x1.5	7.5	22.5	22	12	16	14.5	25

WP: min. -0,99 bar , max.15 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 15 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

50126

- Nastaviteľná predĺžená nástrčná L-spojka s vonkajším závitom
- Extended orienting elbow male adaptor (parallel)



Hadica Tube		A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Balenie Pack
4	-	1/8	5.5	18	30	9	12	10	25
4	-	1/4	7	18	32	9	15	10	25
5	-	1/8	5.5	20	34.5	11	12	12.5	25
6	-	1/8	5.5	21	34.5	11	12	12.5	25
6	-	1/4	7	21	36	11	15	12.5	25
8	-	1/8	5	23	37.5	12	12	14.5	25
8	-	1/4	7	22.5	38	12	15	14.5	25
8	-	3/8	8	22.5	40	12	18	14.5	25
10	-	1/4	7	26.5	45	14	16	17.5	25
10	-	3/8	8	26.5	44.5	14	18	17.5	25

50226

- Nastaviteľná nástrčná T-spojka s bočným vonkajším závitom
- Orienting tee male adaptor (parallel) off - Set leg



Hadica Tube		A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Balenie Pack.
3	-	M5	3.5	16.5	17	9	8	10	25
4	-	M5	3.5	17	18	9	8	10	25
4		1/8	5.5	17	18.5	9	13	10	25
4	-	1/4	7	17	20	9	16	10	25
5	-	M5	3.5	20	20.5	11	11	12.5	25
5	-	1/8	5.5	20	20.5	11	13	12.5	25
6	-	M5	3.5	21	20.5	11	11	12.5	25
6	-	1/8	5.5	21	20.5	11	13	12.5	25
6	-	1/4	7	21	22	11	16	12.5	25
8	-	1/8	5.5	22.5	22.5	13	13	14.5	25
8	-	1/4	7	22.5	23	13	16	14.5	25
8	-	3/8	8	22.5	25	13	20	14.5	25
8	-	1/2	9.5	22.5	26.5	13	25	14.5	25
10	-	1/4	7	26.5	27	14	16	17.5	25
10	-	3/8	8	26.5	26.5	14	20	17.5	25
10	-	1/2	9.5	26.5	28	14	25	17.5	25
12	-	3/8	8	31.5	29.5	16	20	21.5	10
12	-	1/2	9.5	31.5	31	16	25	21.5	10
6	-	M12x1	7.5	21	22	11	16	12.5	25
6	-	M12x1.25	7.5	21	22	11	16	12.5	25
6	-	M12x1.5	7.5	21	22	11	16	12.5	25

WP: min. -0,99 bar , max.15 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 15 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

HYDRAFLEX

50216

- Nastaviteľná nástrčná T-spojka so spodným vonkajším závitom
- Orienting tee male adaptor (parallel) centre leg



Hadica Tube		A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Balenie Pack.
3	-	M5	3.5	33	17	9	8	10	25
4	-	M5	3.5	34	18	9	8	10	25
4	-	1/8	5.5	34	18.5	9	13	10	25
4	-	1/4	7	34	20	9	16	10	25
5	-	M5	3.5	40	20.5	11	11	12.5	25
5	-	1/8	5.5	40	20.5	11	13	12.5	25
6	-	M5	3.5	42	20.5	11	11	12.5	25
6	-	1/8	5.5	42	20.5	11	13	12.5	25
6	-	1/4	7	42	22	11	16	12.5	25
8	-	1/8	5.5	45	23.5	13	13	14.5	25
8	-	1/4	7	45	24	13	16	14.5	25
8	-	3/8	8	45	26	13	20	14.5	25
8	-	1/2	9.5	45	27.5	13	25	14.5	25
10	-	1/4	7	53	27.5	14	16	17.5	25
10	-	3/8	8	53	27	14	20	17.5	25
10	-	1/2	9.5	53	28.5	14	25	17.5	10
12	-	3/8	8	62.5	29.5	16	20	21.5	10
12	-	1/2	9.5	62.5	31	16	25	21.5	10
14	-	3/8	8	62.5	29.5	16	20	21.5	10
14	-	1/2	9.5	62.5	31	16	25	21.5	10
6	-	M12x1	7.5	42	22	11	16	12.5	25
6	-	M12x1.25	7.5	42	22	11	16	12.5	25
6	-	M12x1.5	7.5	42	22	11	16	12.5	25

WP: min. -0,99 bar , max.15 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 15 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

50600

- Spojka s vonkajším závitom
- Male adaptor parallel



D		A	B	L	L1	CH	Balenie Pack.
4	-	M5	4	24	15	8	25
4	-	1/8	6	26.5	15	13	25
5	-	M5	4	26	17	8	25
5	-	1/8	6	28.5	17	13	25
5	-	1/4	8	31	17	16	25
6	-	M5	4	26	17	8	25
6	-	1/8	6	28.5	17	13	25
6	-	1/4	8	31	17	16	25
8	-	1/8	6	29.5	18	13	25
8	-	1/4	8	32	18	16	25
8	-	3/8	9	33.5	18	20	25
10	-	1/8	6	33.5	22	13	25
10	-	1/4	8	36	22	16	25
10	-	3/8	9	37.5	22	20	25
12	-	1/4	8	38.5	24.5	16	25
12	-	3/8	9	40	24.5	20	25

8610

- Zátka
- Plug (PA11)



Hadica Tube	L	Balenie Pack.
3	18	25
4	23.5	25
5	24.5	25
6	24.5	25
8	26	25
10	28.5	25
12	28.5	25
14	28,5	20

WP: min. -0,99 bar , max.15 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 15 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

HYDRAFLEX

50901

- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec (škrtiaci ventil)
  regulácia skrutkovačom
- Orienting flow regulator for cilinder (short)
  screwdriver regulation



Hadica Tube		A	B	L1	L2	CH	D	Balenie Pack.
3	-	M5	4	19	29.5	8	10	25
4	-	M5	4	19	29.5	8	10	25
4	-	1/8	5.5	21	31	14	10	25
5	-	M5	4	20	29.5	8	12.5	25
5	-	1/8	5.5	21.5	31	14	12.5	25
5	-	1/4	7	24.5	36.5	17	12.5	25
6	-	M5	4	20.5	29.5	8	12.5	25
6	-	1/8	5.5	22.5	31	14	12.5	25
6	-	1/4	7	25	36.5	17	12.5	25
8	-	1/8	5.5	24	31	14	14	25
8	-	1/4	7	26	36.5	17	14	25
8	-	3/8	7.5	28.5	42.5	20	14	25
10	-	1/4	7	28.5	36.5	17	17	25
10	-	3/8	7.5	30.5	42.5	20	17	25
12	-	3/8	7.5	32.5	42.5	20	21.5	25
12	-	1/2	9	35	47	24	21.5	25
14	-	1/2	9	35.5	47	24	21.5	25

50910

- Nastaviteľný prietokový regulátor pre ventil (škrtiaci ventil), regulácia skrutkovačom
- Orienting flow regulator for valve (short) screwdriver regulation



Hadica Tube		A	B	L1	L2	CH	D	Balenie Pack.
3	-	M5	4	19	29.5	8	10	25
4	-	M5	4	19	29.5	8	10	25
4	-	1/8	5.5	21	31	14	10	25
5	-	M5	4	20	29.5	8	12.5	25
5	-	1/8	5.5	21.5	31	14	12.5	25
5	-	1/4	7	24.5	36.5	17	12.5	25
6	-	M5	4	20.5	29.5	8	12.5	25
6	-	1/8	5.5	22.5	31	14	12.5	25
6	-	1/4	7	25	36.5	17	12.5	25
8	-	1/8	5.5	24	31	14	14	25
8	-	1/4	7	26	36.5	17	14	25
8	-	3/8	7.5	28.5	42.5	20	14	25
10	-	1/4	7	28.5	36.5	17	17	25
10	-	3/8	7.5	30.5	42.5	20	17	25
12	-	3/8	7.5	32.5	42.5	20	21.5	25
12	-	1/2	9	35	47	24	21.5	25
14	-	1/2	9	35.5	47	24	21.5	25

WP: min. 1 bar , max.10 bar
Pracovný tlak: min. 1 bar, max. 10 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

50920

- Nastaviteľný obojsmerný prietokový regulátor regulácia skrutkovačom
- Orienting bi-directional flow regulator (short) screwdriver regulation



Hadica Tube		A	B	L1	L2	CH	D	Balenie Pack.
3	-	M5	4	19	29.5	8	10	25
4	-	M5	4	19	29.5	8	10	25
4	-	1/8	5.5	21	31	14	10	25
5	-	M5	4	20	29.5	8	12.5	25
5	-	1/8	5.5	21.5	31	14	12.5	25
5	-	1/4	7	24.5	36.5	17	12.5	25
6	-	M5	4	20.5	29.5	8	12.5	25
6	-	1/8	5.5	22.5	31	14	12.5	25
6	-	1/4	7	25	36.5	17	12.5	25
8	-	1/8	5.5	24	31	14	14	25
8	-	1/4	7	26	36.5	17	14	25
8	-	3/8	7.5	28.5	42.5	20	14	25
10	-	1/4	7	28.5	36.5	17	17	25
10	-	3/8	7.5	30.5	42.5	20	17	25
12	-	3/8	7.5	32.5	42.5	20	21.5	25
12	-	1/2	9	35	47	24	21.5	25
14	-	1/2	9	35.5	47	24	21.5	25

50905

- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec (škrtiaci ventil) manuálna regulácia
- Orienting flow regulator for cilinder (short) manual regulation



Hadica Tube		A	B	L1	L2min	L2max	CH	D	Balenie Pack.
3	-	M5	4	19	38.5	42.5	8	10	10
4	-	M5	4	19	38.5	42.5	8	10	10
4	-	1/8	5.5	21	44	49	14	10	10
5	-	M5	4	20	38.5	42.5	8	12.5	10
5	-	1/8	5.5	21.5	44	49	14	12.5	10
5	-	1/4	7	24.5	48.5	55	17	12.5	10
6	-	M5	4	20.5	38.5	42.5	8	12.5	10
6	-	1/8	5.5	22.5	44	49	14	12.5	10
6	-	1/4	7	25	48.5	55	17	12.5	10
8	-	1/8	5.5	24	44	49	14	14	10
8	-	1/4	7	26	48.5	55	17	14	10
8	-	3/8	7.5	28.5	56	65	20	14	10
10	-	1/4	7	28.5	48.5	55	17	17	10
10	-	3/8	7.5	30.5	56	65	20	17	10
12	-	3/8	7.5	32.5	56	65	20	21.5	10
12	-	1/2	9	35	62	69	24	21.5	10
14	-	1/2	9	35.5	62	69	24	21.5	10

WP: min. 1 bar , max.10 bar
Pracovný tlak: min. 1 bar, max. 10 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

HYDRAFLEX

50915

- Nastaviteľný prietokový regulátor pre ventil (škrtiaci ventil), manuálna regulácia
- Orienting flow regulator for valve (short) manual regulation



Hadica Tube		A	B	L1	L2min	L2max	CH	D	Balenie Pack.
3	-	M5	4	19	38.5	42.5	8	10	10
4	-	M5	4	19	38.5	42.5	8	10	10
4	-	1/8	5.5	21	44	49	14	10	10
5	-	M5	4	20	38.5	42.5	8	12.5	10
5	-	1/8	5.5	21.5	44	49	14	12.5	10
5	-	1/4	7	24.5	48.5	55	17	12.5	10
6	-	M5	4	20.5	38.5	42.5	8	12.5	10
6	-	1/8	5.5	22.5	44	49	14	12.5	10
6	-	1/4	7	25	48.5	55	17	12.5	10
8	-	1/8	5.5	24	44	49	14	14	10
8	-	1/4	7	26	48.5	55	17	14	10
8	-	3/8	7.5	28.5	56	65	20	14	10
10	-	1/4	7	28.5	48.5	55	17	17	10
10	-	3/8	7.5	30.5	56	65	20	17	10
12	-	3/8	7.5	32.5	56	65	20	21.5	10
12	-	1/2	9	35	62	69	24	21.5	10
14	-	1/2	9	35.5	62	69	24	21.5	10

50925

- Nastaviteľný obojsmerný prietokový regulátor manuálna regulácia
- Orienting bi-directional flow regulator (short) manual regulation



Hadica Tube		A	B	L1	L2min	L2max	CH	D	Balenie Pack.
3	-	M5	4	19	38.5	42.5	8	10	10
4	-	M5	4	19	38.5	42.5	8	10	10
4	-	1/8	5.5	21	44	49	14	10	10
5	-	M5	4	20	38.5	42.5	8	12.5	10
5	-	1/8	5.5	21.5	44	49	14	12.5	10
5	-	1/4	7	24.5	48.5	55	17	12.5	10
6	-	M5	4	20.5	38.5	42.5	8	12.5	10
6	-	1/8	5.5	22.5	44	49	14	12.5	10
6	-	1/4	7	25	48.5	55	17	12.5	10
8	-	1/8	5.5	24	44	49	14	14	10
8	-	1/4	7	26	48.5	55	17	14	10
8	-	3/8	7.5	28.5	56	65	20	14	10
10	-	1/4	7	28.5	48.5	55	17	17	10
10	-	3/8	7.5	30.5	56	65	20	17	10
12	-	3/8	7.5	32.5	56	65	20	21.5	10
12	-	1/2	9	35	62	69	24	21.5	10
14	-	1/2	9	35.5	62	69	24	21.5	10

WP: min. 1 bar , max.10 bar
Pracovný tlak: min. 1 bar, max. 10 barov

T: -20°C +80°C
Teplota: -20°C+80°C

PUC

- Nástrčná spojka - priama
- Union straight



MODEL	øD	E	C	B	øP	OTVOR ORIFICE
PUC 04	4	32,6	3,2	15	11	3
PUC 06	5	35	3,2	15	13	5
PUC 08	8	36,5	3,2	18	14,4	6
PUC 10	10	47,6	4,2	22	18,4	8
PUC 12	12	48,8	4,2	22	21	10
PUC 16	16	64,8	5,2	24	26	13

PUT

- Nástrčná T-spojka
- Union tee



MODEL	øD	E	L	M1	M2	B	øP	OTVOR ORIFICE
PUT 04	4	36,8	24,1	7,2	13,6	15	11	3
PUT 06	6	37,8	25,8	7,8	15,6	15	13	5
PUT 08	8	44,6	29,6	9,1	17,3	18	14,4	6
PUT 10	10	57	37,8	11,8	23,4	22	18,4	8
PUT 12	12	58,6	39,3	14	26,5	22	21	10
PUT 16	16	63,4	44,8	16,5	30,7	24	26	12,5

WP: min. -0,99bar, max.10 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov

T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch

HYDRAFLEX

PG

- Nástrčná spojka - priama redukovaná
- Reducer



MODEL	øD1	øD2	E	B1	B2	OTVOR ORIFICE
PG 0604	6	4	35,2	15	15	3,3
PG 0806	8	6	36,7	15	15	4
PG 0008	10	8	43,4	18	22	5
PG 1210	12	10	45,4	22	22	7
PG 1612	16	12	48,4	22	24	8

PGT

- Nástrčná T-spojka redukovaná
- Reducer tee



MODEL	øD1	øD2	øP1	øP1	L	E	C	B1	B2	M1	M2	OTVOR ORIFICE
PGT 0604	6	4	13	11	25,4	41,6	3,2	15	15	7,9	13,8	3
PGT 0806	8	6	14,4	13	29,4	46,1	3,2	18	15	9,7	17,0	5
PGT 1006	10	6	18,4	13	31,9	49,2	4,2	22	15	10,9	16,8	5
PGT 1008	10	8	18,4	14,4	33,5	49,2	4,2	22	18	10,9	18,8	6
PGT 1208	12	8	21	14,4	35,8	56	4,2	22	18	12,4	18,8	7
PGT 1210	12	10	21	18,4	37,6	56	4,2	22	22	12,4	21,9	8
PGT 1610	16	10	26	18,4	43,1	60,8	5	24	22	15,9	22,8	8
PGT 1612	16	12	26	21	45,5	63,7	5	24	22	15,9	25,8	10

WP: min. -0,99bar, max.10 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov

T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch

PUL

- Nástrčná L - spojka
- Union elbow



MODEL	øD	L	B	C	øP	OTVOR ORIFICE
PUL 04	4	24	15	3,2	11	3
PUL 06	6	25,5	15	3,2	13	58
PUL 08	8	29,6	18	3,2	14,4	6
PUL 10	10	26,7	22	4,2	18,4	8
PUL 12	12	39,8	22	4,2	21	10
PUL 16	16	45	24	5,2	26	12,5

PY

- Nástrčná Y-spojka
- Union Y



MODEL	øD	L	E	B	øP	C	OTVOR ORIFICE
PY 04	4	35,2	22,2	15	11	3,2	3
PY 06	6	37	26	15	13	3,2	5
PY 08	8	39,4	29,6	18	14,4	3,2	6
PY 10	10	50,2	37,2	22	18,4	4,2	8
PY 12	12	52,6	42,6	22	21	4,2	10
PY 16	16	59,2	51	24	26	5,2	12,5

WP: min. -0,99bar, max.10 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov

T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch

HYDRAFLEX

PW

- Nástrčná Y-spojka redukovaná
- Reducer Y



MODEL	øD1	øD2	L	E	B1	B2	C	P1	OTVOR ORIFICE
PW 06-04	6	4	36,5	22,2	15	15	3,2	13	3,3
PW 08-06	8	6	37,2	26	18	15	3,2	14,4	4
PW 10-08	10	8	44,1	29,6	22	18	4,2	18,4	5
PW 12-10	12	10	52,2	37,2	22	22	4,2	21	6,4

PZA

- Nástrčná X-spojka
- Union cross



MODEL	øD	øP	M1	E	B	OTVOR ORIFICE
PZA 04	4	11	7,2	35,6	15	3
PZA 06	6	13	7,8	38,2	15	5
PZA 08	8	14,4	9,1	45	18	6
PZA 10	10	18,4	11,8	57,2	22	8
PZA 12	12	21	14	58,6	22	10

WP: min. -0,99bar, max.10 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov

T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch

PPF

- Zátka
- Cap



MODEL	øD	øP	L	B
PPF 04	4	11	18,0	16,8
PPF 06	6	13	19,0	17,8
PPF 08	8	14,4	21,0	18,7
PPF 10	10	18,4	23,0	19,6
PPF 12	12	21	25,0	21,9
PPF 16	16	26	27,5	24,0

PLJ

- Nástrčná L - spojka (plug in)
- Plug-in elbow



MODEL	øD1	øD2	P	E	L	B	OTVOR ORIFICE
PLJ 04	4	4	11	24	40,5	15	2
PLJ 06	6	6	13	25,2	43,5	15	4
PLJ 08	8	8	14,4	30,5	49	18	6
PLJ 10	10	10	18,4	37,4	57	22	7
PLJ 12	12	12	21	40,4	62	22	9
PLJ 16	16	16	26	46,2	74	24	12
PLJ 0604	6	4	13	25,2	42,5	15	2
PLJ 0806	8	6	14,4	30,5	45,5	15	4
PLJ 1008	10	8	18,4	37,4	51	18	6
PLJ 1210	12	10	21	40,4	59	22	7

WP: min. -0,99bar, max.10 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov

T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch

HYDRAFLEX

PGJ

- Nástrčná spojka - priama (plug in)
- Plug-in reducer



MODEL	øD1	A	L	øP	øD2	B	OTVOR ORIFICE
PGJ 06-04	6	21,7	36,5	11	4	15	2,8
PGJ 08-04	8	22	37	11	4	15	2,8
PGJ 08-06	8	22,7	41,6	13	6	15	5
PGJ 10-06	10	24,7	43,6	13	6	15	5
PGJ 12-06	12	26,7	45,6	13	6	15	5
PGJ 10-08	10	27,7	46,6	14,4	8	18	7
PGJ 12-08	12	28,7	47,6	14,4	8	18	7
PGJ 12-10	12	30	52	18,4	10	22	9

PKD

- Rozdeľovač redukčný trojitý so závitom
- Male reducer triple branch



MODEL	øD1	øD2	L	B1	B2	øP1	øP2	M1	M2	C	A	H	T	OTVOR ORIFICE
PKD 0604-01	6	4	68	15	13	13	10	8	34	4,2	8	12	1/8	2,6
PKD 0804-01	8	4	70	15	13	13	10	8	34	4,2	10	14	1/8	3,2
PKD 0804-02	8	4	73	15	15	15	10	9	34,4	4,2	10	14	1/4	3,2
PKD 0806-01	8	6	80	15	15	15	13	9	40,6	4,2	10	14	1/8	4
PKD 0806-02	8	6	81,2	15	15	15	13	9	40,6	4,2	11	17	1/4	5
PKD 1008-03	10	8	93	22	18	18	15	10,5	47	4,2	11	17	3/8	5

WP: min. -0,99bar, max.10 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov

T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch

PKG

- Rozdeľovač redukčný trojitý
- Reducter triple branch union



MODEL	øD1	øD2	L	B1	B2	øP1	øP2	M1	M2	OTVOR ORIFICE
PKG 06-04	6	4	50,5	15	15	13	11	8	34	32
PKG 08-04	8	4	53	15	15	14,4	11	9,0	34,4	42
PKG 08-06	8	6	80	18	15	14,4	13	9,0	40,6	32
PKG 10-06	10	6	80	22	15	18,4	14,4	10,5	42	42
PKG 10-08	10	8	70	22	18	18,4	14,4	10,5	47	42

PC

- Nástrčná priama spojka (vonkajší závit)
- Male straight





MODEL	øD	T (Thread, Závit)	L (mm)	A (mm)	B	H1 (mm)	H2 (mm)	OTVOR ORIFICE
PC 04-G01	4	G 1/8	22,1	5,5	15	14	3	3
PC 04-G02	4	G 1/4	21,4	7,5	15	17	3	3
PC 06-G01	6	G 1/8	23,2	5,5	15	14	4	4
PC 06-G02	6	G 1/4	23,5	7,5	15	17	4	4
PC 06-G03	6	G 3/8	20,5	7,5	15	20	4	4
PC 08-G01	8	G 1/8	25,5	5,5	18	14	4	4
PC 08-G02	8	G 1/4	24,5	7,5	18	17	5	5
PC 08-G03	8	G 3/8	21	7,5	18	20	6	6
PC 08-G04	8	G 1/2	24,5	10	18	24	6	6
PC 10-G01	10	G 1/8	29,2	5,5	22	17	4	4
PC 10-G02	10	G 1/4	30,9	7,5	22	17	6	6
PC 10-G03	10	G 3/8	27,2	7,5	22	20	6	6
PC 10-G04	10	G 1/2	30,4	10	22	24	8	8
PC 12-G02	12	G 1/4	33,5	7,5	22	21	6	6
PC 12-G03	12	G 3/8	28,5	7,5	22	21	8	8
PC 12-G04	12	G 1/2	31	10	22	24	8	8
PC 16-G03	16	G 3/8	35,5	7,5	24	24	8	8
PC 16-G04	16	G 1/2	38	10	24	24	10	10

WP: min. -0,99bar, max.10 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov

T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch

HYDRAFLEX

PL

- Nastaviteľná nástrčná L-spojka s vonkajším závitom
- Male elbow



MODEL	øD	T (Thread)	L	E	A	B	H	OTVOR ORIFICE
PL 04-G01	4	G 1/8	30,3	22,1	5,5	15	14	2,5
PL 04-G02	4	G 1/4	32	21,4	7,5	15	17	2,5
PL 06-G01	6	G 1/8	32,3	23,2	5,5	15	14	2,5
PL 06-G02	6	G 1/4	34,8	23,5	7,5	15	17	4
PL 06-G03	6	G 3/8	36,2	20,5	7,5	15	20	4
PL 08-G01	8	G 1/8	32,5	25,5	5,5	18	14	4
PL 08-G02	8	G 1/4	35,5	24,5	7,5	18	17	4
PL 08-G03	8	G 3/8	37,5	21	7,5	18	20	6
PL 08-G04	8	G 1/2	40	24,5	10	18	24	6
PL 10-G01	10	G 1/8	38,9	29,2	5,5	22	17	6
PL 10-G02	10	G 1/4	42,5	30,9	7,5	22	17	6,5
PL 10-G03	10	G 3/8	44,1	27,2	7,5	22	20	6,5
PL 10-G04	10	G 1/2	46,9	30,4	10	22	24	7,5
PL 12-G02	12	G 1/4	44,5	33,5	7,5	22	19	6,5
PL 12-G03	12	G 3/8	46,6	28,5	7,5	22	20	7
PL 12-G04	12	G 1/2	49,6	31	10	22	24	7,5
PL 16-G03	16	G 3/8	55,4	35,5	7,5	24	24	11
PL 16-G04	16	G 1/2	60	38	10	24	24	14

PT

- Nastaviteľná nástrčná T-spojka so spodným vonkajším závitom
- Male branch tee



MODEL	øD	T (Thread)	L	E	A	B	H	OTVOR ORIFICE
PT 04-G01	4	G 1/8	30,3	36,6	5,5	15	14	2,5
PT 04-G02	4	G 1/4	32	36,6	7,5	15	17	2,5
PT 06-G01	6	G 1/8	32,3	37,8	5,5	15	14	2,5
PT 06-G02	6	G 1/4	34,8	37,8	7,5	15	17	4
PT 06-G03	6	G 3/8	36,2	37,8	7,5	15	20	4
PT 08-G01	8	G 1/8	32,5	45	5,5	18	14	4
PT 08-G02	8	G 1/4	35,5	45	7,5	18	17	4
PT 08-G03	8	G 3/8	37,5	45	5	18	20	6
PT 08-G04	8	G 1/2	40	45	10	18	24	6
PT 10-G01	10	G 1/8	38,9	55,4	5,5	22	17	6
PT 10-G02	10	G 1/4	42,5	55,4	7,5	22	17	6,5
PT 10-G03	10	G 3/8	44,1	55,4	7,5	22	20	6,5
PT 10-G04	10	G 1/2	46,9	55,4	10	22	24	7,5
PT 12-G02	12	G 1/4	44,5	59	7,5	22	19	6,5
PT 12-G03	12	G 3/8	46,6	59	7,5	22	20	7
PT 12-G04	12	G 1/2	49,6	59	10	22	24	7,5
PT 16-G03	16	G 3/8	55,4	65	7,5	24	24	11
PT 16-G04	16	G 1/2	60	65	10	24	24	14

WP: min. -0,99bar, max.10 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov

T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch

PST

- Nastaviteľná nástrčná T-spojka s bočným vonkajším závitom
- Male branch tee



MODEL	øD	T (Thread)	L	E	A	B	H	OTVOR ORIFICE
PST 04-G01	4	G 1/8	43,5	26,3	5,5	15	14	2,5
PST 04-G02	4	G 1/4	45,6	28	7,5	15	17	2,5
PST 06-G01	6	G 1/8	45	26,9	5,5	15	14	2,5
PST 06-G02	6	G 1/4	47,3	28,6	7,5	15	17	4
PST 06-G03	6	G 3/8	48,6	30,3	7,5	15	20	4
PST 08-G01	8	G 1/8	50,6	30,5	5,5	18	14	4
PST 08-G02	8	G 1/4	53,7	32,2	7,5	18	17	4
PST 08-G03	8	G 3/8	55	33,9	7,5	18	20	6
PST 08-G04	8	G 1/2	57,7	36,2	10	18	24	6
PST 10-G01	10	G 1/8	61	37,4	5,5	22	17	6
PST 10-G02	10	G 1/4	64,3	37,4	7,5	22	17	6,5
PST 10-G03	10	G 3/8	66,2	39,1	7,5	22	20	6,5
PST 10-G04	10	G 1/2	68,8	41,4	10	22	24	7,5
PST 12-G02	12	G 1/4	65,2	40,4	7,5	22	19	6,5
PST 12-G03	12	G 3/8	67,8	40,9	7,5	22	20	7
PST 12-G04	12	G 1/2	70,8	43,2	10	22	24	7,5

PWT

- Y-spojka s vonkajším závitom
- Male Y



MODEL	øD	T (Thread)	L	E	A	B	H	OTVOR ORIFICE
PWT 04-G01	4	G 1/8	42,6	22,1	5,5	15	14	2,5
PWT 04-G02	4	G 1/4	44,3	22,1	7,5	15	17	2,5
PWT 06-G01	6	G 1/8	44,1	26	5,5	15	14	2,5
PWT 06-G02	6	G 1/4	46,2	26	7,5	15	17	4
PWT 06-G03	6	G 3/8	47,8	26	7,5	15	20	4
PWT 08-G01	8	G 1/8	46,5	29,8	5,5	18	14	4
PWT 08-G02	8	G 1/4	48,5	29,8	7,5	18	17	4
PWT 08-G03	8	G 3/8	50,2	29,8	7,5	18	20	4
PWT 08-G04	8	G 1/2	53,5	29,8	10	18	24	4
PWT 10-G01	10	G 1/8	55,2	36,8	5,5	22	17	6,5
PWT 10-G02	10	G 1/4	57,2	36,8	7,5	22	17	6,5
PWT 10-G03	10	G 3/8	58,9	36,8	7,5	22	20	6,5
PWT 10-G04	10	G 1/2	62,2	36,8	10	22	24	7,5
PWT 12-G02	12	G 1/4	60	42,4	7,5	22	19	6,5
PWT 12-G03	12	G 3/8	61,7	42,4	7,5	22	20	6,5
PWT 12-G04	12	G 1/2	65	42,4	10	22	24	7,5

WP: min. -0,99bar, max.10 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov

T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch

PLL

- Nastaviteľná predĺžená nástrčná L-spojka s vonkajším závitom
- Extended male elbow



MODEL	øD	T (Thread)	L	E	A	B	H	OTVOR ORIFICE
PLL 04-G01	4	G 1/8	42	24	5,5	15	14	2,5
PLL 04-G02	4	G 1/4	44	24	7,5	15	17	2,5
PLL 06-G01	6	G 1/8	45,8	25,2	5,5	15	14	2,4
PLL 06-G02	6	G 1/4	47,8	25,2	7,5	15	17	4
PLL 06-G03	6	G 3/8	49	25,2	7,5	15	20	4
PLL 08-G01	8	G 1/8	48	30,5	5,5	18	14	4
PLL 08-G02	8	G 1/4	51,3	30,5	7,5	18	17	4
PLL 08-G03	8	G 3/8	52,6	30,5	7,5	18	20	4
PLL 08-G04	8	G 1/2	51,7	30,5	10	18	24	4
PLL 10-G01	10	G 1/8	57,1	37,4	5,5	22	17	6,5
PLL 10-G02	10	G 1/4	59,2	37,4	7,5	22	17	6,5
PLL 10-G03	10	G 3/8	60,8	37,4	7,5	22	20	6,5
PLL 10-G04	10	G 1/2	65,8	37,4	10	22	24	7,5
PLL 12-G02	12	G 1/4	66	40,4	7,5	22	19	6,5
PLL 12-G03	12	G 3/8	67,6	40,4	7,5	22	20	6,5
PLL 12-G04	12	G 1/2	73,1	40,4	10	22	24	7,5

PH

- Nastaviteľné L prietokové oko
- Male banjo



MODEL	L	T (Thread / Závit)	E	øD	B	H	OTVOR ORIFICE
PH 04-G01	24	G 1/8	28	4	15	12	2,5
PH 04-G02	27,3	G 1/4	31,5	4	15	14	2,5
PH 06-G01	24	G 1/8	30	6	15	12	4
PH 06-G02	27,3	G 1/4	33	6	15	14	4
PH 06-G03	32	G 3/8	36,6	6	15	19	4
PH 08-G01	24	G 1/8	30,3	8	18	12	4
PH 08-G02	27,3	G 1/4	34,4	8	18	14	5
PH 08-G03	32	G 3/8	37,9	8	18	19	5
PH 08-G04	41	G 1/2	42,6	8	18	24	5
PH 10-G02	27,3	G 1/4	36,6	10	22	14	5
PH 10-G03	32	G 3/8	40,2	10	22	19	8
PH 10-G04	41	G 1/2	46	10	22	24	8
PH 12-G02	27,3	G 1/4	37,5	12	22	14	5
PH 12-G03	32	G 3/8	41	12	22	19	8
PH 12-G04	41	G 1/2	48,4	12	22	24	10

WP: min. -0,99bar, max.10 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov

T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch

SC

- Nastaviteľný prietokový regulátor pre valec (škrtiaci ventil) manuálna regulácia
- Elbow swivel rotating type



MODEL	øD	T (Thread /Závit)	L Min	L Max	E	A	B	H	øP
SC 04-G01	4	G 1/8	28,7	35,4	41,3	9	15	12	11
SC 04-G02	4	G 1/4	33,1	42,6	47,5	11,6	15	14	11
SC 06-G01	6	G 1/8	29,1	35,4	41,3	9	15	12	13
SC 06-G02	6	G 1/4	34	42,6	47,5	11,6	15	14	13
SC 06-G03	6	G 3/8	39,6	48	53	12,5	15	19	13
SC 08-G01	8	G 1/8	32,4	35,4	41,3	9	18	12	14,4
SC 08-G02	8	G 1/4	37,3	42,6	47,5	11,6	18	14	14,4
SC 08-G03	8	G 3/8	40	48	53	12,5	18	19	14,4
SC 08-G04	8	G 1/2	46,6	53,5	61	15,6	18	24	14,4
SC 10-G01	10	G 1/8	37	35,4	41,3	9	22	12	18,4
SC 10-G02	10	G 1/4	41	42,6	47,5	11,6	22	14	18,4
SC 10-G03	10	G 3/8	43,3	48	53	12,5	22	19	18,4
SC 10-G04	10	G 1/2	49	53,5	61	15,6	22	24	18,4
SC 12-G02	12	G 1/4	42	42,6	47,5	11,6	22	14	21
SC 12-G03	12	G 3/8	45,9	48	53	12,5	22	19	21
SC 12-G04	12	G 1/2	49	53,5	61	15,6	22	24	21

WP: min. -0,99bar, max.10 bar
Pracovný tlak: min. -0,99 bar, max. 10 barov

T: -20°C +60°C. Applicable: only air
Teplota: -20°C+60°C. Použitie: len vzduch