RÝCHLOSPOJKY

Quick release coupling

Бързосменни връзки

HYDRAFLEX

Obsah Description / Съдържание	Schéma Scheme/Схема	Kód Reference / Код	Strana Page / Страница
PLTX - zásuvka, nerez PLTX - female, stainless steel PLTX - женско, неръждавейка		**PLTX - flat face**	**5**
PLTX - zástrčka, nerez PLTX - male, stainless steel PLTX - мъжко, неръждавейка		**PLTX - flat face**	**6**
PLT4 IG - zásuvka, oceľ PLT4 IG - female, steel PLT4 IG - женско, стомана		**PLT4 IG - flat face**	**7 - 8**
PLT4 IG - zástrčka, oceľ PLT4 IG - male, steel PLT4 IG - мъжко, стомана		**PLT4 IG - flat face**	**9 - 10**
PLT4 AG - zásuvka, oceľ PLT4 AG - female, steel PLT4 AG - женско, стомана		**PLT4 AG - flat face**	**11 - 12**
PLT4 AG - zástrčka, oceľ PLT4 AG - male, steel PLT4 AG - мъжко, стомана		**PLT4 AG - flat face**	**13 - 14**
PLT4 AGS - zásuvka, oceľ PLT4 AGS - female, steel PLT4 AGS - женско, стомана		**PLT4 AGS - flat face**	**15 - 16**
PLT4 AGS - zástrčka, oceľ PLT4 AGS - male, steel PLT4 AGS - мъжко, стомана		**PLT4 AGS - flat face**	**17 - 18**
PLT6 - zásuvka, oceľ PLT6 - female, steel PLT6 - женско, стомана		**PLT6 - flat face**	**19**
PLT6 - zástrčka, oceľ PLT6 - male, steel PLT6 - мъжко, стомана		**PLT6 - flat face**	**20**
PLK4 - zástrčka, oceľ PLK4 - male, steel PLK4 - мъжко, стомана		**PLK4**	**21 - 22**
PLKL - zásuvka, oceľ PLKL - female, steel PLKL - женско, стомана		**PLKL - flat face**	**23**

Obsah Description / Съдържание	Schéma Scheme/Схема	Kód Reference / Код	Strana Page / Страница
PLKL - zástrčka, oceľ PLKL - male, steel PLKL - мъжко, стомана		**PLKL - flat face**	**24**
PBV1 - ISOB - zásuvka, oceľ PBV1 - ISOB - female, steel PBV1 - ISOB - женско, стомана		**PBV1 - ISOB**	**25**
PBV1 - ISOB - zástrčka, oceľ PBV1 - ISOB - male, steel PBV1 - ISOB - мъжко, стомана		**PBV1 - ISOB**	**26**
PBVM - ISOB - zásuvka, mosadz PBVM - ISOB - female, brass PBVM - ISOB - женско, месинг		**PBVM - ISOB**	**27**
PBVM - ISOB - zástrčka, mosadz PBVM - ISOB - male, brass PBVM - ISOB - мъжко, месинг		**PBVM - ISOB**	**28**
PBVX - ISOB - zásuvka, nerez PBVX - ISOB - female, stainless steel PBVX - ISOB - женско, неръждавейка		**PBVX - ISOB**	**29**
PBVX - ISOB - zástrčka, nerez PBVX - ISOB - male, stainless steel PBVX - ISOB - мъжко, неръждавейка		**PBVX - ISOB**	**30**
PBOX - zásuvka, nerez PBOX - female, stainless steel PBOX - женско, неръждавейка		**PBOX**	**31**
PBOX - zásuvka, nerez PBOX - female, Stainless steel PBOX - женско, неръждавейка		**PBOX**	**32**
PAV1 - ISOA - zásuvka, oceľ PAV1 - ISOA - female, steel PAV1 - ISOA - женско, стомана		**PAV 1 - ISOA**	**33**
PAV1 - ISOA - zástrčka, oceľ PAV1 - ISOA - male, steel PAV1 - ISOA - мъжко, стомана		**PAV 1 - ISOA**	**34**
PAO/PAOC - ISOA - zásuvka, oceľ PAO/PAOC - ISOA - female, steel PAO/PAOC - ISOA - женско, стомана		**PAO/PAOC - ISOA**	**35**

Obsah Description / Съдържание	Schéma Scheme/Схема	Kód Reference / Код	Strana Page / Страница
PAO/PAOC - ISOA - zástrčka, oceľ PAO/PAOC - ISOA - male, steel PAO/PAOC - ISOA - мъжко, стомана		**PAO/PAOC - ISOA**	**36**
PDV1 - zásuvka, oceľ PDV1 - female, steel PDV1 - женско, стомана		**PDV1**	**37**
PDV1 - zástrčka, oceľ PDV1 - male, steel PDV1 - мъжко, стомана		**PDV1**	**38**
PKK1 - zásuvka, oceľ PKK1 - female, steel PKK1 - женско, стомана		**PKK1 - PKK4**	**39**
PKK1 - zástrčka, oceľ PKK1 - male, steel PKK1 - мъжко, стомана		**PKK1 - PKK4**	**40**
PKK3 AG - zásuvka, oceľ PKK3 AG - female, steel PKK3 AG - женско, стомана		**PKK3 - AG**	**41**
PKK3 AG - zástrčka, oceľ PKK3 AG - male, steel PKK3 AG - мъжко, стомана		**PKK3 - AG**	**42**
PPV3 IG - zásuvka, oceľ PPV3 IG - female, steel PPV3 IG - женско, стомана		**PPV3 IG- push pull**	**43 - 44**
PPV3 IG - zástrčka, oceľ PPV3 IG - male, steel PPV3 IG - мъжко, стомана		**PPV3 IG - push pull**	**45 - 46**
PPV3 AG - zásuvka, oceľ PPV3 AG - female, steel PPV3 AG - женско, стомана		**PPV3 AG - push pull**	**47 - 48**
PPV3 AG - zástrčka, oceľ PPV3 AG - male, steel PPV3 AG - мъжко, стомана		**PPV3 AG - push pull**	**49 - 50**
PPV3 AGS - zásuvka, oceľ PPV3 AGS - female, steel PPV3 AGS - женско, стомана		**PPV3 AGS - push pull**	**51 - 52**

Obsah / Description /	Schéma / Scheme	Kód / Reference	Strana / Page
PPV3 AGS - zástrčka, oceľ PPV3 AGS - male, steel PPV3 AGS - мъжко, стомана		**PPV3 AGS - push pull**	**53 - 54**
PPV3 IG - zásuvka, oceľ PPV3 IG - female, steel PPV3 IG - женско, стомана		**PPV3 IG**	**55 - 56**
PPV3 IG - zástrčka, oceľ PPV3 IG - male, steel PPV3 IG - мъжко, стомана		**PPV3 IG**	**57 - 58**
PVV3 AG - zásuvka, oceľ PVV3 AG - female, steel PVV3 AG - женско, стомана		**PVV3 AG**	**59 - 60**
PVV3 AG - zástrčka, oceľ PVV3 AG - male, steel PVV3 AG - мъжко, стомана		**PVV3 AG**	**61 - 62**
PVV3 AGS - zásuvka, oceľ PVV3 AGS - female, steel PVV3 AGS - женско, стомана		**PVV3 AGS**	**63 - 64**
PVV3 AGS - zástrčka, oceľ PVV3 AGS - male, steel PVV3 AGS - мъжко, стомана		**PVV3 AGS**	**65 - 66**
PVS3 - zásuvka, oceľ PVS3 - female, steel PVS3 - женско, стомана		**PVS3**	**67**
PSV1 - zástrčka, oceľ PSV1 - male, steel PSV1 - мъжко, стомана		**PSV1**	**68**
VFF1 - zásuvka, mosadz VFF1 - female, brass VFF1 - женско, месинг		**VFF1**	**69**
VFF1 - zástrčka, mosadz VFF1 - male, brass VFF1 - мъжко, месинг		**VFF1**	**70**

PLTX - flat face

materiál: Nerez
materials: Stainless steel
материал: неръждавейка

tesnenie:Viton
seals: Viton
уплътнение: Витон

oporný krúžok:Teflon
back-upring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PLTX.0606.112	06	6,3	400	12	22	28	59	**G 1/4**	SPLT.06002
PLTX.0606.012	06	6,3	400	12	22	28	59	**1/4 NPT**	SPLT.06002
PLTX.0615.032	06	6,3	400	12	22	28	59	**9/16 UNF**	SPLT.06002
PLTX.1310.112	13	10	250	23	27	32	73	**G 3/8**	SPLT.13002
PLTX.1310.012	13	10	250	23	27	32	73	**3/8 NPT**	SPLT.13002
PLTX.1313.112	13	10	250	23	27	32	73	**G 1/2**	SPLT.13002
PLTX.1313.012	13	10	250	23	27	32	73	**1/2 NPT**	SPLT.13002
PLTX.1319.032	13	10	250	23	27	32	73	**3/4 UNF**	SPLT.13002
PLTX.2013.112	20	12,5	250	45	36	38	87	**G 1/2**	SPLT.20002
PLTX.2013.012	20	12,5	250	45	36	38	87	**1/2 NPT**	SPLT.20002
PLTX.2019.112	20	12,5	250	45	36	38	87	**G 3/4**	SPLT.20002
PLTX.2019.012	20	12,5	250	45	36	38	87	**3/4 NPT**	SPLT.20002
PLTX.2027.032	20	12,5	250	45	36	38	87	**1 1/16 UNF**	SPLT.20002
PLTX.2219.112	22	16	250	74	36	42	86	**G 3/4**	
PLTX.2219.012	22	16	250	74	36	42	86	**3/4 NPT**	
PLTX.2227.032	22	16	250	74	36	42	86	**1 1/16 UNF**	
PLTX.2525.112	25	19	250	100	41	48	97,5	**G 1**	SPLT.25002
PLTX.2525.012	25	19	250	100	41	48	97,5	**1 NPT**	SPLT.25002
PLTX.2533.032	25	19	250	100	41	48	95	**1 5/16 UNF**	SPLT.25002
PLTX.3031.112	30	25	250	189	50	55	109,5	**G 1 1/4**	SPLT.30002
PLTX.3031.012	30	25	250	189	50	55	109,5	**1 1/4 NPT**	SPLT.30002
PLTX.3939.112	39	40	150	379	70	79	118	**G 1 1/2**	
PLTX.3939.012	39	40	150	379	70	79	118	**1 1/2 NPT**	
PLTX.5051.112	50	50	100	757	80	99	149	**G2**	
PLTX.5051.012	50	50	100	757	80	99	149	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 200 °C, working temperatures - 25 + 200 °C, работна температура - 25 + 200 °Ц

PLTX - flat face

materiál: Nerez
materials: Stainless steel
материал: неръждавейка

tesnenie:Viton
seals: Viton
уплътнение: Витон

oporný krúžok:Teflon
back-upring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PLTX.0606.113	06	6,3	400	12	22	60	**G 1/4**	SPLT.06003
PLTX.0606.013	06	6,3	400	12	22	60	**1/4 NPT**	SPLT.06003
PLTX.0615.033	06	6,3	400	12	22	60	**9/16 UNF**	SPLT.06003
PLTX.1310.113	13	10	250	23	27	69,5	**G 3/8**	SPLT.13003
PLTX.1310.013	13	10	250	23	27	69,5	**3/8 NPT**	SPLT.13003
PLTX.1313.113	13	10	250	23	27	69	**G 1/2**	SPLT.13003
PLTX.1313.013	13	10	250	23	27	73	**1/2 NPT**	SPLT.13003
PLTX.1319.033	13	10	250	23	27	70	**3/4 UNF**	SPLT.13003
PLTX.2013.113	20	12,5	250	45	36	81,5	**G 1/2**	SPLT.20003
PLTX.2013.013	20	12,5	250	45	36	81,5	**1/2 NPT**	SPLT.20003
PLTX.2019.113	20	12,5	250	45	36	83	**G 3/4**	SPLT.20003
PLTX.2019.013	20	12,5	250	45	36	83	**3/4 NPT**	SPLT.20003
PLTX.2027.033	20	12,5	250	45	36	83	**1 1/16 UNF**	SPLT.20003
PLTX.2219.113	22	16	250	74	36	83	**G 3/4**	
PLTX.2219.013	22	16	250	74	36	83	**3/4 NPT**	
PLTX.2227.033	22	16	250	74	36	83	**1 1/16 UNF**	
PLTX.2525.113	25	19	250	100	41	90,5	**G 1**	SPLT.25003
PLTX.2525.013	25	19	250	100	41	93,5	**1 NPT**	SPLT.25003
PLTX.2533.033	25	19	250	100	41	93,5	**1 5/16 UNF**	SPLT.25003
PLTX.3031.113	30	25	250	189	50	95	**G 1 1/4**	SPLT.25003
PLTX.3031.013	30	25	250	189	50	95	**1 1/4 NPT**	SPLT.25003
PLTX.3939.113	39	40	150	379	70	112,5	**G 1 1/2**	
PLTX.3939.013	39	40	150	379	70	112,5	**1 1/2 NPT**	
PLTX.5051.113	50	50	100	757	80	148	**G 2**	
PLTX.5051.013	50	50	100	757	80	148	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 200 °C, working temperatures - 25 + 200 °C, работна температура - 25 + 200 °Ц

PLT4 IG - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PLT4.0404.112	04	5	500	3	17	25	48,5	**G 1/8**	
PLT4.0404.012	04	5	500	3	17	25	48,5	**1/8 NPT**	
PLT4.0412.032	04	5	500	3	17	25	50,5	**7/16 UNF**	
PLT4.0606.112	06	6,3	400	12	22	28	58,5	**G 1/4**	SPLT.06002
PLT4.0606.012	06	6,3	400	12	22	28	58,5	**1/4 NPT**	SPLT.06002
PLT4.0610.112	06	6,3	400	12	22	28	58,5	**G 3/8**	SPLT.06002
PLT4.0610.012	06	6,3	400	12	22	28	58,5	**3/8 NPT**	SPLT.06002
PLT4.0615.032	06	6,3	400	12	22	28	58,5	**9/16 UNF**	SPLT.06002
PLT4.0616.102	06	6,3	400	12	22	28	58,5	**M 16x1,5**	SPLT.06002
PLT4.0618.102	06	6,3	400	12	22	28	58,5	**M 18x1,5**	SPLT.06002
PLT4.1310.112	13	10	350	23	30	32	73,5	**G 3/8**	SPLT.13002
PLT4.1310.012	13	10	350	23	30	32	73,5	**3/8 NPT**	SPLT.13002
PLT4.1313.112	13	10	350	23	30	32	73,5	**G 1/2**	SPLT.13002
PLT4.1313.012	13	10	350	23	30	32	73,5	**1/2 NPT**	SPLT.13002
PLT4.1315.032	13	10	350	23	30	32	72	**9/16 UNF**	SPLT.13002
PLT4.1316.102	13	10	350	23	30	32	73,5	**M 16x1,5**	SPLT.13002
PLT4.1318.102	13	10	350	23	30	32	73,5	**M 18x1,5**	SPLT.13002
PLT4.1319.032	13	10	350	23	30	32	73,5	**3/4 UNF**	SPLT.13002
PLT4.1322.102	13	10	350	23	30	32	74,5	**M 22x1,5**	SPLT.13002
PLT4.1323.032	13	10	350	23	30	32	74,5	**7/8 UNF**	SPLT.13002
PLT4.2013.112	20	12,5	350	45	36	38	87	**G 1/2**	SPLT.20002
PLT4.2013.012	20	12,5	350	45	36	38	87	**1/2 NPT**	SPLT.20002
PLT4.2019.032	20	12,5	350	45	36	38	83	**3/4 UNF**	SPLT.20002
PLT4.2019.112	20	12,5	350	45	36	38	87	**G 3/4**	SPLT.20002
PLT4.2019.012	20	12,5	350	45	36	38	87	**3/4 NPT**	SPLT.20002
PLT4.2022.102	20	12,5	350	45	36	38	86	**M 22x1,5**	SPLT.20002
PLT4.2023.032	20	12,5	350	45	36	38	85	**7/8 UNF**	SPLT.20002

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 +125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT4 IG - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PLT4.2026.102	20	12,5	350	45	36	38	87	**M 26x1,5**	SPLT.20002
PLT4.2027.032	20	12,5	350	45	36	38	87	**1 1/16 UNF**	SPLT.20002
PLT4.2213.112	22	16	350	74	36	42	86	**G 1/2**	
PLT4.2213.012	22	16	350	74	36	42	86	**1/2 NPT**	
PLT4.2219.032	22	16	350	74	36	42	82	**3/4 UNF**	
PLT4.2219.112	22	16	350	74	36	42	86	**G 3/4**	
PLT4.2219.012	22	16	350	74	36	42	86	**3/4 NPT**	
PLT4.2222.102	22	16	350	74	36	42	85	**M 22x1,5**	
PLT4.2223.032	22	16	350	74	36	42	84	**7/8 UNF**	
PLT4.2226.102	22	16	350	74	36	42	86	**M 26x1,5**	
PLT4.2227.032	22	16	350	74	36	42	86	**1 1/16 UNF**	
PLT4.2519.112	25	19	350	100	41	48	95	**G 3/4**	SPLT.25002
PLT4.2519.012	25	19	350	100	41	48	95	**3/4 NPT**	SPLT.25002
PLT4.2525.112	25	19	350	100	41	48	97	**G 1**	SPLT.25002
PLT4.2525.012	25	19	350	100	41	48	97	**1 NPT**	SPLT.25002
PLT4.2527.032	25	19	350	100	41	48	95	**1 1/16 UNF**	SPLT.25002
PLT4.2533.032	25	19	350	100	41	48	95	**1 5/16 UNF**	SPLT.25002
PLT4.3031.112	30	25	350	189	55	55	109,5	**G 1 1/4**	
PLT4.3031.012	30	25	350	189	55	55	109,5	**1 1/4 NPT**	
PLT4.3041.032	30	25	350	189	55	55	109,5	**1 5/8 UNF**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT4 IG - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PLT4.0404.113	04	5	500	3	17	43,5	**G 1/8**	
PLT4.0404.013	04	5	500	3	17	43,5	**1/8 NPT**	
PLT4.0412.033	04	5	500	3	17	45,5	**7/16 UNF**	
PLT4.0606.113	06	6,3	400	12	22	52	**G 1/4**	SPLT.06003
PLT4.0606.013	06	6,3	400	12	22	52	**1/4 NPT**	SPLT.06003
PLT4.0610.113	06	6,3	400	12	22	52	**G 3/8**	SPLT.06003
PLT4.0610.013	06	6,3	400	12	22	52	**3/8 NPT**	SPLT.06003
PLT4.0615.033	06	6,3	400	12	22	52	**9/16 UNF**	SPLT.06003
PLT4.0616.103	06	6,3	400	12	22	52	**M 16x1,5**	SPLT.06003
PLT4.0618.103	06	6,3	400	12	22	52	**M 18x1,5**	SPLT.06003
PLT4.1310.113	13	10	350	23	30	60,5	**G 3/8**	SPLT.13003
PLT4.1310.013	13	10	350	23	30	63,5	**3/8 NPT**	SPLT.13003
PLT4.1313.113	13	10	350	23	30	60,5	**G 1/2**	SPLT.13003
PLT4.1313.013	13	10	350	23	30	63,5	**1/2 NPT**	SPLT.13003
PLT4.1315.033	13	10	350	23	30	60,5	**9/16 UNF**	SPLT.13003
PLT4.1316.103	13	10	350	23	30	60,5	**M 16x1,5**	SPLT.13003
PLT4.1318.103	13	10	350	23	30	60,5	**M 18x1,5**	SPLT.13003
PLT4.1319.033	13	10	350	23	30	60,5	**3/4 UNF**	SPLT.13003
PLT4.1322.103	13	10	350	23	30	60,5	**M 22x1,5**	SPLT.13003
PLT4.1322.103	13	10	350	23	30	64,5	**7/8 UNF**	SPLT.13003
PLT4.2013.113	20	12,5	350	45	36	73	**G 1/2**	SPLT.20003
PLT4.2013.013	20	12,5	350	45	36	74	**1/2 NPT**	SPLT.20003
PLT4.2019.033	20	12,5	350	45	36	70	**3/4 UNF**	SPLT.20003
PLT4.2019.113	20	12,5	350	45	36	74,5	**G 3/4**	SPLT.20003
PLT4.2019.013	20	12,5	350	45	36	74,5	**3/4 NPT**	SPLT.20003
PLT4.2022.103	20	12,5	350	45	36	70,5	**M 22x1,5**	SPLT.20003
PLT4.2023.033	20	12,5	350	45	36	74,5	**7/8 UNF**	SPLT.20003

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT4 IG - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PLT4.2026.103	20	12,5	350	45	36	74,5	**M 26x1,5**	SPLT.20003
PLT4.2027.033	20	12,5	350	45	36	74,5	**1 1/16 UNF**	SPLT.20003
PLT4.2213.113	22	16	350	74	36	73	**G 1/2**	
PLT4.2213.013	22	16	350	74	36	74	**1/2 NPT**	
PLT4.2219.033	22	16	350	74	36	70	**3/4 UNF**	
PLT4.2219.113	22	16	350	74	36	74,5	**G 3/4**	
PLT4.2219.013	22	16	350	74	36	74,5	**3/4 NPT**	
PLT4.2222.103	22	16	350	74	36	70,5	**M 22x1,5**	
PLT4.2223.033	22	16	350	74	36	74,5	**7/8 UNF**	
PLT4.2226.103	22	16	350	74	36	74,5	**M 26x1,5**	
PLT4.2227.033	22	16	350	74	36	74,5	**1 1/16 UNF**	
PLT4.2519.113	25	19	350	100	41	81	**G 3/4**	SPLT.25003
PLT4.2519.013	25	19	350	100	41	81	**3/4 NPT**	SPLT.25003
PLT4.2525.113	25	19	350	100	41	86	**G 1**	SPLT.25003
PLT4.2525.013	25	19	350	100	41	86	**1 NPT**	SPLT.25003
PLT4.2533.033	25	19	350	100	41	86	**1 1/16 UNF**	SPLT.25003
PLT4.2533.033	25	19	350	100	41	86	**1 5/16 UNF**	SPLT.25003
PLT4.3031.113	30	25	350	189	55	90	**G 1 1/4**	
PLT4.3031.013	30	25	350	189	55	90	**1 1/4 NPT**	
PLT4.3041.033	30	25	350	189	55	90	**1 5/8 UNF**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT4 AG - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PLT4.0612.302	06	6,3	400	12	06L	22	28	59,5	**M 12x1,5**	SPLT.06002
PLT4.0614.302	06	6,3	400	12	08L	22	28	59,5	**M 14x1,5**	SPLT.06002
PLT4.0616.302	06	6,3	400	12	10L	22	28	60,5	**M 16x1,5**	SPLT.06002
PLT4.0618.302	06	6,3	400	12	12L	22	28	60,5	**M 18x1,5**	SPLT.06002
PLT4.1314.302	13	10	350	23	08L	30	32	72,5	**M 14x1,5**	SPLT.13002
PLT4.1316.302	13	10	350	23	10L	30	32	73,5	**M 16x1,5**	SPLT.13002
PLT4.1318.302	13	10	350	23	12L	30	32	73,5	**M 18x1,5**	SPLT.13002
PLT4.1322.302	13	10	350	23	15L	30	32	74,5	**M 22x1,5**	SPLT.13002
PLT4.1326.302	13	10	350	23	18L	30	32	74,5	**M 26x1,5**	SPLT.13002
PLT4.2018.302	20	12,5	350	45	12L	36	38	85	**M 18x1,5**	SPLT.20002
PLT4.2022.302	20	12,5	350	45	15L	36	38	86	**M 22x1,5**	SPLT.20002
PLT4.2026.302	20	12,5	350	45	18L	36	38	86	**M 26x1,5**	SPLT.20002
PLT4.2030.302	20	12,5	350	45	22L	36	38	88	**M 30x2**	SPLT.20002
PLT4.2218.302	22	16	350	74	12L	36	42	84	**M 18x1,5**	
PLT4.2222.302	22	16	350	74	15L	36	42	85	**M 22x1,5**	
PLT4.2226.302	22	16	350	74	18L	36	42	85	**M 26x1,5**	
PLT4.2230.302	22	16	350	74	22L	36	42	87	**M 30x2**	
PLT4.2526.302	25	19	350	100	18L	41	48	94,5	**M 26x1,5**	SPLT.25002
PLT4.2530.302	25	19	350	100	22L	41	48	96,5	**M 30x2**	SPLT.25002
PLT4.2536.302	25	19	350	100	28L	41	48	96,5	**M 36x2**	SPLT.25002
PLT4.0616.402	06	6,3	400	12	08S	22	28	60	**M 16x1,5**	SPLT.06002
PLT4.0618.402	06	6,3	400	12	10S	22	28	60	**M 18x1,5**	SPLT.06002
PLT4.0620.402	06	6,3	400	12	12S	22	28	60	**M 20x1,5**	SPLT.06002
PLT4.1318.402	13	10	350	23	10S	30	32	74,5	**M 18x1,5**	SPLT.13002
PLT4.1320.402	13	10	350	23	12S	30	32	74,5	**M 20x1,5**	SPLT.13002
PLT4.1322.402	13	10	350	23	14S	30	32	76,5	**M 22x1,5**	SPLT.13002
PLT4.1324.402	13	10	350	23	16S	30	32	76,5	**M 24x1,5**	SPLT.13002

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT4 AG - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PLT4.2018.402	20	12,5	350	45	10S	36	38	86	**M 18x1,5**	SPLT.20002
PLT4.2020.402	20	12,5	350	45	12S	36	38	86	**M 20x1,5**	SPLT.20002
PLT4.2022.402	20	12,5	350	45	14S	36	38	88	**M 22x1,5**	SPLT.20002
PLT4.2024.402	20	12,5	350	45	16S	36	38	88	**M 24x1,5**	SPLT.20002
PLT4.2030.402	20	12,5	350	45	20S	36	38	90	**M 30x2**	SPLT.20002
PLT4.2218.402	22	16	350	74	10S	36	42	85	**M 18x1,5**	
PLT4.2220.402	22	16	350	74	12S	36	42	85	**M 20x1,5**	
PLT4.2222.402	22	16	350	74	14S	36	42	87	**M 22x1,5**	
PLT4.2224.402	22	16	350	74	16S	36	42	87	**M 24x1,5**	
PLT4.2230.402	22	16	350	74	20S	36	42	89	**M 30x2**	
PLT4.2530.402	25	19	350	100	20S	41	48	98,5	**M 30x2**	SPLT.25002
PLT4.2536.402	25	19	350	100	25S	41	48	100,5	**M 36x2**	SPLT.25002
PLT4.2542.402	25	19	350	100	30S	46	48	100,5	**M 42x2**	SPLT.25002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT4 AG - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PLT4.0612.303	06	6,3	400	12	06L	22	50	**M 12x1,5**	SPLT.06003
PLT4.0614.303	06	6,3	400	12	08L	22	50	**M 14x1,5**	SPLT.06003
PLT4.0616.303	06	6,3	400	12	10L	22	51	**M 16x1,5**	SPLT.06003
PLT4.0618.303	06	6,3	400	12	12L	22	51	**M 18x1,5**	SPLT.06003
PLT4.1314.303	13	10	350	23	08L	30	57,5	**M 14x1,5**	SPLT.13003
PLT4.1316.303	13	10	350	23	10L	30	58,5	**M 16x1,5**	SPLT.13003
PLT4.1318.303	13	10	350	23	12L	30	58,5	**M 18x1,5**	SPLT.13003
PLT4.1322.303	13	10	350	23	15L	30	59,5	**M 22x1,5**	SPLT.13003
PLT4.1326.303	13	10	350	23	18L	30	59,5	**M 26x1,5**	SPLT.13003
PLT4.2018.303	20	12,5	350	45	12L	36	70	**M 18x1,5**	SPLT.20003
PLT4.2022.303	20	12,5	350	45	15L	36	71	**M 22x1,5**	SPLT.20003
PLT4.2026.303	20	12,5	350	45	18L	36	71	**M 26x1,5**	SPLT.20003
PLT4.2030.303	20	12,5	350	45	22L	36	73	**M 30x2**	SPLT.20003
PLT4.2218.303	22	16	350	74	12L	36	70	**M 18x1,5**	
PLT4.2222.303	22	16	350	74	15L	36	71	**M 22x1,5**	
PLT4.2226.303	22	16	350	74	18L	36	71	**M 26x1,5**	
PLT4.2230.303	22	16	350	74	22L	36	73	**M 30x2**	
PLT4.2526.303	25	19	350	100	18L	41	74	**M 26x1,5**	SPLT.25003
PLT4.2530.303	25	19	350	100	22L	41	76	**M 30x2**	SPLT.25003
PLT4.2536.303	25	19	350	100	28L	41	76	**M 36x2**	SPLT.25003
PLT4.0616.403	06	6,3	400	12	08S	22	52	**M 16x1,5**	SPLT.06003
PLT4.0618.403	06	6,3	400	12	10S	22	52	**M 18x1,5**	SPLT.06003
PLT4.0620.403	06	6,3	400	12	12S	22	52	**M 20x1,5**	SPLT.06003
PLT4.1318.403	13	10	350	23	10S	30	59,5	**M 18x1,5**	SPLT.13003
PLT4.1320.403	13	10	350	23	12S	30	59,5	**M 20x1,5**	SPLT.13003
PLT4.1322.403	13	10	350	23	14S	30	61,5	**M 22x1,5**	SPLT.13003
PLT4.1324.403	13	10	350	23	16S	30	61,5	**M 24x1,5**	SPLT.13003

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT4 AG - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PLT4.2018.403	20	12,5	350	45	10S	36	71	**M 18x1,5**	SPLT.20003
PLT4.2020.403	20	12,5	350	45	12S	36	71	**M 20x1,5**	SPLT.20003
PLT4.2022.403	20	12,5	350	45	14S	36	73	**M 22x1,5**	SPLT.20003
PLT4.2024.403	20	12,5	350	45	16S	36	73	**M 24x1,5**	SPLT.20003
PLT4.2030.403	20	12,5	350	45	20S	36	75	**M 30x2**	SPLT.20003
PLT4.2218.403	22	16	350	74	10S	36	71	**M 18x1,5**	
PLT4.2220.403	22	16	350	74	12S	36	71	**M 20x1,5**	
PLT4.2222.403	22	16	350	74	14S	36	73	**M 22x1,5**	
PLT4.2224.403	22	16	350	74	16S	36	73	**M 24x1,5**	
PLT4.2230.403	22	16	350	74	20S	36	75	**M 30x2**	
PLT4.2530.403	25	19	350	100	20S	41	78	**M 30x2**	SPLT.25003
PLT4.2536.403	25	19	350	100	25S	41	80	**M 36x2**	SPLT.25003
PLT4.2542.403	25	19	350	100	30S	46	82	**M 42x2**	SPLT.25003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT4 AGS - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PLT4.0614.502	06	6,3	400	12	08L	22	28	76,5	**M 14x1.5**	SPLT.06002
PLT4.0616.502	06	6,3	400	12	10L	22	28	76,5	**M 16x1.5**	SPLT.06002
PLT4.0618.502	06	6,3	400	12	12L	22	28	76,5	**M 18x1.5**	SPLT.06002
PLT4.1314.502	13	10	350	23	08L	30	32	88,5	**M 14x1.5**	SPLT.13002
PLT4.1316.502	13	10	350	23	10L	30	32	88,5	**M 16x1.5**	SPLT.13002
PLT4.1318.502	13	10	350	23	12L	30	32	88,5	**M 18x1.5**	SPLT.13002
PLT4.1322.502	13	10	350	23	15L	30	32	89,5	**M 22x1.5**	SPLT.13002
PLT4.1326.502	13	10	350	23	18L	30	32	89,5	**M 26x1.5**	SPLT.13002
PLT4.2018.502	20	12,5	350	45	12L	36	38	100	**M 18x1.5**	SPLT.20002
PLT4.2022.502	20	12,5	350	45	15L	36	38	101	**M 22x1.5**	SPLT.20002
PLT4.2026.502	20	12,5	350	45	18L	36	38	101	**M 26x1.5**	SPLT.20002
PLT4.2030.502	20	12,5	350	45	22L	36	38	108	**M 30x2**	SPLT.20002
PLT4.2218.502	22	16	350	74	12L	36	42	99	**M 18x1.5**	
PLT4.2222.502	22	16	350	74	15L	36	42	100	**M 22x1.5**	
PLT4.2226.502	22	16	350	74	18L	36	42	100	**M 26x1.5**	
PLT4.2230.502	22	16	350	74	22L	36	42	107	**M 30x2**	
PLT4.2526.502	25	19	350	100	18L	41	48	116,5	**M 26x1.5**	SPLT.25002
PLT4.2530.502	25	19	350	100	22L	41	48	116,5	**M 30x2**	SPLT.25002
PLT4.2536.502	25	19	350	100	28L	41	48	116,5	**M 36x2**	SPLT.25002
PLT4.0616.602	6	6,3	400	12	08S	22	28	77,5	**M 16x1.5**	SPLT.06002
PLT4.0618.602	6	6,3	400	12	10S	22	28	77,5	**M 18x1.5**	SPLT.06002
PLT4.0620.602	6	6,3	400	12	12S	22	28	77,5	**M 20x1.5**	SPLT.06002
PLT4.1318.602	13	10	350	23	10S	30	32	89,5	**M 18x1.5**	SPLT.13002
PLT4.1320.602	13	10	350	23	12S	30	32	89,5	**M 20x1.5**	SPLT.13002
PLT4.1322.602	13	10	350	23	14S	30	32	91,5	**M 22x1.5**	SPLT.13002
PLT4.1324.602	13	10	350	23	16S	30	32	91,5	**M 24x1.5**	SPLT.13002
PLT4.2018.602	20	12,5	350	45	10S	36	38	101	**M 18x1.5**	SPLT.20002

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT4 AGS - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PLT4.2020.602	20	12,5	350	45	12S	36	38	101	**M 20x1.5**	SPLT.20002
PLT4.2022.602	20	12,5	350	45	14S	36	38	103	**M 22x1.5**	SPLT.20002
PLT4.2024.602	20	12,5	350	45	16S	36	38	103	**M 24x1.5**	SPLT.20002
PLT4.2030.602	20	12,5	350	45	20S	36	38	103	**M 30x2**	SPLT.20002
PLT4.2218.602	22	16	350	74	10S	36	42	100	**M 18x1.5**	
PLT4.2220.602	22	16	350	74	12S	36	42	100	**M 20x1.5**	
PLT4.2222.602	22	16	350	74	14S	36	42	102	**M 22x1.5**	
PLT4.2224.602	22	16	350	74	16S	36	42	102	**M 24x1.5**	
PLT4.2230.602	22	16	350	74	20S	36	42	102	**M 30x2**	
PLT4.2530.602	25	19	350	100	20S	41	48	118,5	**M 30x2**	SPLT.25002
PLT4.2536.602	25	19	350	100	25S	41	48	120,5	**M 36x2**	SPLT.25002
PLT4.2542.602	25	19	350	100	30S	46	48	120,5	**M 42x2**	SPLT.25002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT4 AGS - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PLT4.0614.503	06	6,3	400	12	08L	22	66	**M 14x1.5**	SPLT.06003
PLT4.0616.503	06	6,3	400	12	10L	22	66	**M 16x1.5**	SPLT.06003
PLT4.0618.503	06	6,3	400	12	12L	22	66	**M 18x1.5**	SPLT.06003
PLT4.1314.503	13	10	350	23	08L	30	73,5	**M 14x1.5**	SPLT.13003
PLT4.1316.503	13	10	350	23	10L	30	73,5	**M 16x1.5**	SPLT.13003
PLT4.1318.503	13	10	350	23	12L	30	73,5	**M 18x1.5**	SPLT.13003
PLT4.1322.503	13	10	350	23	15L	30	74,5	**M 22x1.5**	SPLT.13003
PLT4.1326.503	13	10	350	23	18L	30	74,5	**M 26x1.5**	SPLT.13003
PLT4.2018.503	20	12,5	350	45	12L	36	85	**M 18x1.5**	SPLT.20003
PLT4.2022.503	20	12,5	350	45	15L	36	86	**M 22x1.5**	SPLT.20003
PLT4.2026.503	20	12,5	350	45	18L	36	86	**M 26x1.5**	SPLT.20003
PLT4.2030.503	20	12,5	350	45	22L	36	93	**M 30x2**	SPLT.20003
PLT4.2218.503	22	16	350	74	12L	36	85	**M 18x1.5**	
PLT4.2222.503	22	16	350	74	15L	36	86	**M 22x1.5**	
PLT4.2226.503	22	16	350	74	18L	36	86	**M 26x1.5**	
PLT4.2230.503	22	16	350	74	22L	36	93	**M 30x2**	
PLT4.2526.503	25	19	350	100	18L	41	96	**M 26x1.5**	SPLT.25003
PLT4.2530.503	25	19	350	100	22L	41	96	**M 30x2**	SPLT.25003
PLT4.2536.503	25	19	350	100	28L	41	96	**M 36x2**	SPLT.25003
PLT4.0616.603	6	6,3	400	12	08S	22	67	**M 16x1.5**	SPLT.06003
PLT4.0618.603	6	6,3	400	12	10S	22	67	**M 18x1.5**	SPLT.06003
PLT4.0620.603	6	6,3	400	12	12S	22	67	**M 20x1.5**	SPLT.06003
PLT4.1318.603	13	10	350	23	10S	30	74,5	**M 18x1.5**	SPLT.13003
PLT4.1320.603	13	10	350	23	12S	30	74,5	**M 20x1.5**	SPLT.13003
PLT4.1322.603	13	10	350	23	14S	30	77,5	**M 22x1.5**	SPLT.13003
PLT4.1324.603	13	10	350	23	16S	30	77,5	**M 24x1.5**	SPLT.13003
PLT4.2018.603	20	12,5	350	45	10S	36	86	**M 18x1.5**	SPLT.20003

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT4 AGS - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PLT4.2020.603	20	12,5	350	45	12S	36	86	**M 20x1.5**	SPLT.20003
PLT4.2022.603	20	12,5	350	45	14S	36	88	**M 22x1.5**	SPLT.20003
PLT4.2024.603	20	12,5	350	45	16S	36	88	**M 24x1.5**	SPLT.20003
PLT4.2030.603	20	12,5	350	45	20S	36	88	**M 30x2**	SPLT.20003
PLT4.2218.603	22	16	350	74	10S	36	86	**M 18x1.5**	
PLT4.2220.603	22	16	350	74	12S	36	86	**M 20x1.5**	
PLT4.2222.603	22	16	350	74	14S	36	88	**M 22x1.5**	
PLT4.2224.603	22	16	350	74	16S	36	88	**M 24x1.5**	
PLT4.2230.603	22	16	350	74	20S	36	88	**M 30x2**	
PLT4.2530.603	25	19	350	100	20S	41	98	**M 30x2**	SPLT.25003
PLT4.2536.603	25	19	350	100	25S	41	100	**M 36x2**	SPLT.25003
PLT4.2542.603	25	19	350	100	30S	46	102	**M 42x2**	SPLT.25003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT6 - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PLT6.0606.112	06	6,3	700	12	22	28	59	**G 1/4**	SPLT.06002
PLT6.0606.012	06	6,3	700	12	22	28	59	**1/4 NPT**	SPLT.06002
PLT6.0615.032	06	6,3	700	12	22	28	59	**9/16 UNF**	SPLT.06002
PLT6.1310.112	13	10	700	23	30	32	73	**G 3/8**	SPLT.13002
PLT6.1310.012	13	10	700	23	30	32	73	**3/8 NPT**	SPLT.13002
PLT6.1315.032	13	10	700	23	30	32	73	**9/16 UNF**	SPLT.13002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLT6 - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PLT6.0606.113	06	6,3	700	12	22	52	**G 1/4**	SPLT.06003
PLT6.0606.013	06	6,3	700	12	22	52	**1/4 NPT**	SPLT.06003
PLT6.0615.033	06	6,3	700	12	22	52	**9/16 UNF**	SPLT.06003
PLT6.1310.113	13	10	700	23	30	61	**G 3/8**	SPLT.13003
PLT6.1310.013	13	10	700	23	30	64	**3/8 NPT**	SPLT.13003
PLT6.1315.033	13	10	700	23	30	61	**9/16 UNF**	SPLT.13003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PLK4

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie:NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-upring: Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure max. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PPLK4.1310.113	13	10	350	23	30	75.5	**G 3/8**	SPLT.13003
PLK4.1310.013	13	10	350	23	30	78.5	**3/8 NPT**	SPLT.13003
PLK4.1313.113	13	10	350	23	30	75.5	**G 1/2**	SPLT.13003
PLK4.1313.013	13	10	350	23	30	78.5	**1/2 NPT**	SPLT.13003
PLK4.1315.033	13	10	350	23	30	75.5	**9/16 UNF**	SPLT.13003
PLK4.1316.103	13	10	350	23	30	75.5	**M 16x1.5**	SPLT.13003
PLK4.1318.103	13	10	350	23	30	75.5	**M 18x1.5**	SPLT.13003
PLK4.1319.033	13	10	350	23	30	75.5	**3/4 UNF**	SPLT.13003
PLK4.1322.103	13	10	350	23	30	75.5	**M 22x1.5**	SPLT.13003
PLK4.2013.113	20	12.5	350	45	36	85	**G 1/2**	SPLT.20003
PLK4.2013.013	20	12.5	350	45	36	86	**1/2 NPT**	SPLT.20003
PLK4.2019.033	20	12.5	350	45	36	82	**3/4 UNF**	SPLT.20003
PLK4.2019.113	20	12.5	350	45	36	87	**G 3/4**	SPLT.20003
PLK4.2019.013	20	12.5	350	45	36	87	**3/4 NPT**	SPLT.20003
PLK4.2022.103	20	12.5	350	45	36	83	**M 22x1.5**	SPLT.20003
PLK4.2026.103	20	12.5	350	45	36	87	**M 26x1.5**	SPLT.20003
PLK4.2023.033	20	12.5	350	45	36	87	**7/8 UNF**	SPLT.20003
PLK4.2027.033	20	12.5	350	45	36	87	**1 1/16 UNF**	SPLT.20003
PLK4.2213.113	22	16	350	74	36	88	**G 1/2**	
PLK4.2213.013	22	16	350	74	36	88	**1/2 NPT**	
PLK4.2219.033	22	16	350	74	36	85	**3/4 UNF**	
PLK4.2219.113	22	16	350	74	36	90	**G 3/4**	
PLK4.2219.013	22	16	350	74	36	90	**3/4 NPT**	
PLK4.2222.103	22	16	350	74	36	86	**M 22x1.5**	
PLK4.2226.103	22	16	350	74	36	90	**M 26x1.5**	
PLK4.2223.033	22	16	350	74	36	90	**7/8 UNF**	
PLK4.2227.033	22	16	350	74	36	90	**1 1/16 UNF**	

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц
Rozpojiteľná pod zvyškovým tlakom, connectable under pressure, разединителни при повишаващо се налягане.

PLK4

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie:NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-upring: Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure max. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PLK4.2519.113	25	19	300	100	41	105	**G 3/4**	SPLT.25003
PLK4.2519.013	25	19	300	100	41	105	**3/4 NPT**	SPLT.25003
PLK4.2525.113	25	19	300	100	41	105	**G 1**	SPLT.25003
PLK4.2525.013	25	19	300	100	41	105	**1 NPT**	SPLT.25003
PLK4.2533.033	25	19	300	100	41	106	**1 5/ UNF**	SPLT.25003
PLK4.3031.113	30	25	250	189	55	120	**G 11/4**	SPLT.30003
PLK4.3031.013	30	25	250	189	55	120	**11/4 NPT**	SPLT.30003
PLK4.3041.033	30	25	250	189	55	120	**15/8 UNF**	SPLT.30003
PLK4.3939.113	39	40	250	379	75	153	**G 11/2**	
PLK4.3939.013	39	40	250	379	75	153	**11/2 NPT**	
PLK4.5051.113	50	50	250	757	80	173	**G 2**	
PLK4.5051.013	50	50	250	757	80	173	**2 NPT**	
PLK4.5051.002	50	50	250	757	80	173	**SAE 3000**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц
Rozpojiteľná pod zvyškovým tlakom, connectable under pressure

PLKL - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PLKL.3939.112	39	40	250	379	70	112	118,5	**G 1/2**	
PLKL.3939.012	39	40	250	379	70	112	118,5	**1/5 NPT**	
PLKL.5051.112	50	50	250	757	80	134	147,5	**G 2**	
PLKL.5051.012	50	50	250	757	80	134	147,5	**2 NPT**	
PLKL.5051.002	50	50	250	757	80	134	147,5	**SAE 3000**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц
Rozpojiteľná pod zvyškovým tlakom, connectable under pressure

PLKL - flat face

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	E1	E1 max	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PLKL.3939113	39	40	250	379	75	120	320	153	**G 1/2**	
PLKL.3939013	39	40	250	379	75	120	320	153	**1/5 NPT**	
PLKL.5051.113	50	50	250	757	80	155	350		**G 2**	
PLKL.5051.013	50	50	250	757	80	155	350	173	**2 NPT**	
PLKL.5051.002	50	50	250	757	80	155	350	173	**SAE 3000**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц
Rozpojiteľná pod zvyškovým tlakom, connectable under pressure, разединителни при повишаващо се налягане.

PBV1 - ISOB

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PBV1.0404.002	4	5	500	3	17	23	50	**G 1/8**	SPBV.04002
PBV1.0404.012	4	5	500	3	17	23	50	**1/8 NPT**	SPBV.04003
PBV1.0606.002	6	6,3	250	12	19	28	60	**G 1/4**	SPBV.06002
PBV1.0606.012	6	6,3	250	12	19	28	60	**1/4 NPT**	SPBV.06003
PBV1.1010.002	10	10	250	23	22	35	67,5	**G 3/8**	SPBV.10002
PBV1.1010.012	10	10	250	23	22	35	67,5	**3/8 NPT**	SPBV.10003
PBV4.1010.002	10	10	250	23	22	36	67,5	**G 3/8**	SPBV.10005
PBV4.1010.012	10	10	250	23	22	36	67,5	**3/8 NPT**	SPBV.10006
PBV1.1313.002	13	12,5	250	45	27	44	76	**G 1/2**	SPBV.13002
PBV1.1313.012	13	12,5	250	45	27	44	76	**1/2 NPT**	SPBV.13003
PBV4.1313.002	13	12,5	250	45	27	47	76	**G 1/2**	SPBV.13004
PBV4.1313.012	13	12,5	250	45	27	47	76	**1/2 NPT**	SPBV.13005
PBV1.2019.002	20	20	250	106	34	52	91,5	**G 3/4**	SPBV.20002
PBV1.2019.012	20	20	250	106	34	52	91,5	**3/4 NPT**	SPBV.20003
PBV4.2019.002	20	20	250	106	34	56	91,5	**G 3/4**	SPBV.20004
PBV4.2019.012	20	20	250	106	34	56	91,5	**3/4 NPT**	SPBV.20005
PBV1.2525.002	25	25	250	189	41	60	106	**G 1**	SPBV.25002
PBV1.2525.012	25	25	250	189	41	60	106	**1 NPT**	SPBV.25003
PBV4.2525.002	25	25	250	189	41	66	106	**G 1**	SPBV.25004
PBV4.2525.012	25	25	250	189	41	66	106	**1 NPT**	SPBV.25005
PBV1.3931.002	39	40	63	379	65	75	126	**G 1 1/4**	
PBV1.3931.012	39	40	63	379	65	75	126	**1 1/4 NPT**	
PBV1.3939.002	39	40	63	379	65	75	126	**G 1 1/2**	
PBV1.3939.012	39	40	63	379	65	75	126	**1 1/2 NPT**	
PBV1.5051.002	50	50	50	757	90	105	142	**G 2**	
PBV1.5051.012	50	50	50	757	90	105	142	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PBV1 - ISOB

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure max. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PBV1.0404.003	4	5	500	3	14	31	**G 1/8**	SPBV.04003
PBV1.0404.013	4	5	500	3	14	31	**1/8 NPT**	SPBV.04004
PBV1.0606.003	6	6,3	250	12	19	38	**G 1/4**	SPBV.06003
PBV1.0606.013	6	6,3	250	12	19	38	**1/4 NPT**	SPBV.06004
PBV1.1010.003	10	10	250	23	22	43	**G 3/8**	SPBV.10003
PBV1.1010.013	10	10	250	23	22	43	**3/8 NPT**	SPBV.10004
PBV1.1019.033	10	10	250	23	27	46	**3/4 UNF**	SPBV.10005
PBV1.1313.003	13	12,5	250	45	27	48,5	**G 1/2**	SPBV.13003
PBV1.1313.013	13	12,5	250	45	27	48,5	**1/2 NPT**	SPBV.13004
PBV1.2019.003	20	20	250	106	34	57	**G 3/4**	SPBV.20003
PBV1.2019.013	20	20	250	106	34	57	**3/4 NPT**	SPBV.20004
PBV1.2525.003	25	25	250	189	41	65,5	**G 1**	SPBV.25003
PBV1.2525.013	25	25	250	189	41	65,5	**1 NPT**	SPBV.25004
PBV1.3931.003	39	40	63	379	65	126	**G 1 1/4**	
PBV1.3931.013	39	40	63	379	65	126	**1 1/4 NPT**	
PBV1.3939.003	39	40	63	379	65	126	**G 1 1/2**	
PBV1.3939.013	39	40	63	379	65	126	**1 1/2 NPT**	
PBV1.5051.003	50	50	50	757	90	142	**G 2**	
PBV1.5051.013	50	50	50	757	90	142	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PBVM - ISOB

materiál: Mosadz
materials: Brass
материал: Месинг

tesnenie: Viton
seals: Viton
уплътнение: Витон

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PBVM.0404.002	04	5	300	3	17	23	50	**G 1/8**	
PBVM.0404.012	04	5	300	3	17	23	50	**1/8 NPT**	
PBVM.0606.002	06	6,3	200	12	19	28	60	**G 1/4**	SPBV.06002
PBVM.0606.012	06	6,3	200	12	19	28	60	**1/4 NPT**	SPBV.06002
PBVM.1010.002	10	10	200	23	22	35	67,5	**G 3/8**	SPBV.10002
PBVM.1010.012	10	10	200	23	22	35	67,5	**3/8 NPT**	SPBV.10002
PBVM.1313.002	13	12,5	175	45	27	44	76	**G 1/2**	SPBV.13002
PBVM.1313.012	13	12,5	175	45	27	44	76	**1/2 NPT**	SPBV.13002
PBVM.2019.002	20	20	130	106	34	52	91,5	**G 3/4**	SPBV.20002
PBVM.2019.012	20	20	130	106	34	52	91,5	**3/4 NPT**	SPBV.20002
PBVM.2525.002	25	25	130	189	41	60	106	**G 1**	SPBV.25002
PBVM.2525.012	25	25	130	189	41	60	106	**1 NPT**	SPBV.25002
PBVM.3931.002	39	40	63	379	65	75	126	**G 1 1 /4**	
PBVM.3931.012	39	40	63	379	65	75	126	**1 1 /4 NPT**	
PBVM.3939.002	39	40	63	379	65	75	126	**G 1 1 /2**	
PBVM.3939.012	39	40	63	379	65	75	126	**1 1 /2 NPT**	
PBVM.5051.002	50	50	50	757	90	105	142	**G 2**	
PBVM.5051.012	50	50	50	757	90	105	142	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 200 °C, working temperatures - 25 + 200 °C, работна температура - 25 + 200 °Ц

PBVM - ISOB

materiál: Mosadz
materials: Brass
материал: Месинг

tesnenie: Viton
seals: Viton
уплътнение: Витон

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure max. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PBVM.0404.003	04	5	300	3	17	31	**G 1/8**	
PBVM.0404.013	04	5	300	3	14	31	**1/8 NPT**	
PBVM.0606.003	06	6,3	200	12	19	38	**G 1/4**	SPBV.06003
PBVM.0606.013	06	6,3	200	12	19	38	**1/4 NPT**	SPBV.06003
PBVM.1010.003	10	10	200	23	22	43	**G 3/8**	SPBV.10003
PBVM.1010.013	10	10	200	23	22	43	**3/8 NPT**	SPBV.10003
PBVM.1313.003	13	12,5	175	45	27	48,5	**G 1/2**	SPBV.13003
PBVM.1313.013	13	12,5	175	45	27	48,5	**1/2 NPT**	SPBV.13003
PBVM.2019.003	20	20	130	106	34	57	**G 3/4**	SPBV.20003
PBVM.2019.013	20	20	130	106	34	57	**3/4 NPT**	SPBV.20003
PBVM.2525.003	25	25	130	189	41	65,5	**G 1**	SPBV.25003
PBVM.2525.013	25	25	130	189	41	65,5	**1 NPT**	SPBV.25003
PBVM.3931.003	39	40	63	379	65	126	**G 1 1 /4**	
PBVM.3931.013	39	40	63	379	65	126	**1 1 /4 NPT**	
PBVM.3939.003	39	40	63	379	65	126	**G 1 1 /2**	
PBVM.3939.013	39	40	63	379	65	126	**1 1 /2 NPT**	
PBVM.5051.003	50	50	50	757	90	142	**G 2**	
PBVM.5051.013	50	50	50	757	90	142	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 200 °C, working temperatures - 25 + 200 °C, работна температура - 25 + 200 °Ц

PBVX - ISOB

materiál: Nerez
materials: Stainless steel
материал: неръждавейка

tesnenie: Viton
seals: Viton
уплътнение: Витон

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PBVX.0404.002	04	5	400	3	14	24	50	**G 1/8**	SPBV.04002
PBVX.0404.012	04	5	400	3	14	24	50	**1/8 NPT**	SPBV.04002
PBVX.0606.002	06	6,3	350	12	19	28	60	**G 1/4**	SPBV.06002
PBVX.0606.012	06	6,3	350	12	19	28	60	**1/4 NPT**	SPBV.06002
PBVX.1010.002	10	10	250	23	24	35	64	**G 3/8**	SPBV.10002
PBVX.1010.012	10	10	250	23	24	35	64	**3/8 NPT**	SPBV.10002
PBVX.1313.002	13	12,5	250	45	30	42	73	**G 1/2**	SPBV.13002
PBVX.1313.012	13	12,5	250	45	30	42	73	**1/2 NPT**	SPBV.13002
PBVX.2019.002	20	20	200	106	36	52	87	**G 3/4**	SPBV.20002
PBVX.2019.012	20	20	200	106	36	52	87	**3/4 NPT**	SPBV.20002
PBVX.2525.002	25	25	150	189	41	60	102	**G 1**	SPBV.25002
PBVX.2525.012	25	25	150	189	41	60	102	**1 NPT**	SPBV.25002
PBVX.3931.002	39	40	63	379	65	75	126	**G 1 1/4**	
PBVX.3931.012	39	40	63	379	65	75	126	**1 1/4 NPT**	
PBVX.3939.002	39	40	63	379	65	75	126	**G 1 1/2**	
PBVX.3939.012	39	40	63	379	65	75	126	**1 1/2 NPT**	
PBVX.5051.002	50	50	50	757	90	105	142	**G 2**	
PBVX.5051.012	50	50	50	757	90	105	142	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 200 °C, working temperatures - 25 + 200 °C, работна температура - 25 + 200 °Ц

PBVX - ISOB

materiál: Nerez
materials: Stainless steel
материал: неръждавейка

tesnenie: Viton
seals: Viton
уплътнение: Витон

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure max. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PBVX.0404.003	4	5	400	3	14	31	**G 1/8**	SPBV.04003
PBVX.0404.013	4	5	400	3	14	31	**1/8 NPT**	SPBV.04003
PBVX.0606.003	6	6,3	350	12	19	38	**G 1/4**	SPBV.06003
PBVX.0606.013	6	6,3	350	12	19	38	**1/4 NPT**	SPBV.06003
PBVX.1010.003	10	10	250	23	22	39	**G 3/8**	SPBV.10003
PBVX.1010.013	10	10	250	23	22	39	**3/8 NPT**	SPBV.10003
PBVX.1313.003	13	12,5	250	45	27	45,5	**G 1/2**	SPBV.13003
PBVX.1313.013	13	12,5	250	45	27	45,5	**1/2 NPT**	SPBV.13003
PBVX.2019.003	20	20	200	106	34	53,5	**G 3/4**	SPBV.20003
PBVX.2019.013	20	20	200	106	34	53,5	**3/4 NPT**	SPBV.20003
PBVX.2525.003	25	25	150	189	41	63	**G 1**	SPBV.25003
PBVX.2525.013	25	25	150	189	41	63	**1 NPT**	SPBV.25003
PBVX.3931.003	39	40	63	379	65	126	**G 1 1/4**	
PBVX.3931.013	39	40	63	379	65	126	**1 1/4 NPT**	
PBVX.3939.003	39	40	63	379	65	126	**G 1 1/2**	
PBVX.3939.013	39	40	63	379	65	126	**1 1/2 NPT**	
PBVX.5051.003	50	50	50	757	90	142	**G 2**	
PBVX.5051.013	50	50	50	757	90	142	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 200 °C, working temperatures - 25 + 200 °C, работна температура - 25 + 200 °Ц

PBOX

materiál: Nerez
materials: Stainless steels
материал: неръждавейка

tesnenie: Viton
seals: Viton
уплътнение: Витон

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka - voľný prietok
female - free flow
женско - свободен поток

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PBOX.0404.002	4	5	400	3	14	24	35	**G 1/8**	SPBV.04002
PBOX.0404.012	4	5	400	3	14	24	35	**1/8 NPT**	SPBV.04002
PBOX.0606.002	6	6,3	350	12	19	28	38	**G 1/4**	SPBV.06002
PBOX.0606.012	6	6,3	350	12	19	28	38	**1/4 NPT**	SPBV.06002
PBOX.1010.002	10	10	250	23	24	35	42	**G 3/8**	SPBV.10002
PBOX.1010.012	10	10	250	23	24	35	42	**3/8 NPT**	SPBV.10002
PBOX.1313.002	13	12,5	250	45	27	42	46	**G 1/2**	SPBV.13002
PBOX.1313.012	13	12,5	250	45	27	42	46	**1/2 NPT**	SPBV.13002
PBOX.2019.002	20	20	200	106	36	51,5	54	**G 3/4**	SPBV.20002
PBOX.2019.012	20	20	200	106	36	51,5	54	**3/4 NPT**	SPBV.20002
PBOX.2525.002	25	25	150	189	41	60	64	**G 1**	SPBV.25002
PBOX.2525.012	25	25	150	189	41	60	64	**1 NPT**	SPBV.25002
PBOX.3931.002	39	40	63	379	65	75	85	**G 1 1/4**	
PBOX.3931.012	39	40	63	379	65	75	85	**1 1/4 NPT**	
PBOX.3939.002	39	40	63	379	65	75	85	**G 1 1/2**	
PBOX.3939.012	39	40	63	379	65	75	85	**1 1/2 NPT**	
PBOX.5051.002	50	50	50	757	80	105	100	**G 2**	
PBOX.5051.012	50	50	50	757	80	105	100	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 200 °C, working temperatures - 25 + 200 °C, работна температура - 25 + 200 °Ц

PBOX

materiál: Nerez
materials: Stainless steels
материал: неръждавейка

tesnenie: Viton
seals: Viton
уплътнение: Витон

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka - voľný prietok
male - free flow
мъжко - свободен поток

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure max. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PBOX.0404.003	4	5	400	3	14	31	**G 1/8**	SPBV.04003
PBOX.0404.013	4	5	400	3	14	31	**1/8 NPT**	SPBV.04003
PBOX.0606.003	6	6,3	350	12	19	35	**G 1/4**	SPBV.06003
PBOX.0606.013	6	6,3	350	12	19	35	**1/4 NPT**	SPBV.06003
PBOX.1010.003	10	10	250	23	22	39	**G 3/8**	SPBV.10003
PBOX.1010.013	10	10	250	23	22	39	**3/8 NPT**	SPBV.10003
PBOX.1313.003	13	12,5	250	45	27	45	**G 1/2**	SPBV.13003
PBOX.1313.013	13	12,5	250	45	27	45	**1/2 NPT**	SPBV.13003
PBOX.2019.003	20	20	200	106	34	53,5	**G 3/4**	SPBV.20003
PBOX.2019.013	20	20	200	106	34	53,5	**3/4 NPT**	SPBV.20003
PBOX.2525.003	25	25	150	189	41	63	**G 1**	SPBV.25003
PBOX.2525.013	25	25	150	189	41	63	**1 NPT**	SPBV.25003
PBOX.3931.003	39	40	63	379	60	85	**G 1 1/4**	
PBOX.3931.013	39	40	63	379	60	85	**1 1/4 NPT**	
PBOX.3939.003	39	40	63	379	60	85	**G 1 1/2**	
PBOX.3939.013	39	40	63	379	60	85	**1 1/2 NPT**	
PBOX.5051.003	50	50	50	757	70	100	**G 2**	
PBOX.5051.013	50	50	50	757	70	100	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 200 °C, working temperatures - 25 + 200 °C, работна температура - 25 + 200 °Ц

PAV 1 - ISOA

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PAV1.0606.002	6	6,3	350	12	19	26	49	**G 1/4**	SPAV.06002
PAV1.0606.012	6	6,3	350	12	19	26	49	**1/4 NPT**	SPAV.06002
PAV1.0606.042	6	6,3	350	12	19	26	49	**RC 1/4**	SPAV.06002
PAV1.1010.002	10	10	350	23	22	30	60,5	**G 3/8**	SPAV.10002
PAV1.1010.012	10	10	350	23	22	30	60,5	**3/8 NPT**	SPAV.10002
PAV1.1010.042	10	10	350	23	22	30	60,5	**RC 3/8**	SPAV.10002
PAV1.1313.002	13	12,5	250	45	27	38	70	**G 1/2**	SPAV.13002
PAV1.1313.012	13	12,5	250	45	27	38	70	**1/2 NPT**	SPAV.13002
PAV1.1313.042	13	12,5	250	45	27	38	70	**RC 1/2**	SPAV.13002
PAV1.1322.102	13	12,5	250	45	27	38	70	**M 22x1.5**	SPAV.13002
PAV1.1319.032	13	12,5	250	45	27	38	70	**3/4 UNF**	SPAV.13002
PAV1.2019.002	20	20	250	106	34	45	84,5	**G 3/4**	SPAV.20002
PAV1.2019.012	20	20	250	106	34	45	85,5	**3/4 NPT**	SPAV.20002
PAV1.2019.042	20	20	250	106	34	45	86,5	**RC 3/4**	SPAV.20002
PAV1.2525.002	25	25	200	189	41	52	99	**G 1**	SPAV.25002
PAV1.2525.012	25	25	200	189	41	52	99	**1 NPT**	SPAV.25002
PAV1.2525.042	25	25	200	189	41	52	99	**RC 1**	SPAV.25002
PAV1.3031.002	30	31,5	200	288	50	70	117	**G 1 1/4**	
PAV1.3031.012	30	31,5	200	288	50	70	117	**1 1/4 NPT**	
PAV1.3031.042	30	31,5	200	288	50	70	117	**RC 1 1/4**	
PAV1.3939.002	39	40	190	379	60	82	133	**G 1 1/2**	
PAV1.3939.012	39	40	190	379	60	82	133	**1 1/2 NPT**	
PAV1.3939.042	39	40	190	379	60	82	133	**RC 1 1/2**	
PAV1.5051.002	50	50	160	160	75	99	169	**G 2**	
PAV1.5051.012	50	50	160	160	75	99	169	**2 NPT**	
PAV1.5051.042	50	50	160	160	75	99	169	**RC 2**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PAV 1 - ISOA

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PAV1.0606.003	6	6,3	350	12	19	35	**G 1/4**	SPAV.06003
PAV1.0606.013	6	6,3	350	12	19	35	**1/4 NPT**	SPAV.06003
PAV1.0606.043	6	6,3	350	12	19	35	**RC 1/4**	SPAV.06003
PAV1.1010.003	10	10	350	23	22	42,5	**G 3/8**	SPAV.10003
PAV1.1010.013	10	10	350	23	22	42,5	**3/8 NPT**	SPAV.10003
PAV1.1010.043	10	10	350	23	22	42,5	**RC 3/8**	SPAV.10003
PAV1.1313.003	13	12,5	250	45	27	48	**G 1/2**	SPAV.13003
PAV1.1313.013	13	12,5	250	45	27	48	**1/2 NPT**	SPAV.13003
PAV1.1313.043	13	12,5	250	45	27	48	**RC 1/2**	SPAV.13003
PAV1.1322.103	13	12,5	250	45	27	48	**M 22x1.5**	SPAV.13003
PAV4.1319.033	13	12,5	250	45	27	48	**3/4 UNF**	SPAV.13003
PAV1.2019.003	20	20	250	106	34	57	**G 3/4**	SPAV.20003
PAV1.2019.013	20	20	250	106	34	57	**3/4 NPT**	SPAV.20003
PAV1.2019.043	20	20	250	106	34	57	**RC 3/4**	SPAV.20003
PAV1.2525.003	25	25	200	189	41	65,5	**G 1**	SPAV.25003
PAV1.2525.013	25	25	200	189	41	65,5	**1 NPT**	SPAV.25003
PAV1.2525.043	25	25	200	189	41	65,5	**RC 1**	SPAV.25003
PAV1.3031.003	30	31,5	200	288	50	75	**G 1 1/4**	
PAV1.3031.013	30	31,5	200	288	50	75	**1 1/4 NPT**	
PAV1.3031.043	30	31,5	200	288	50	75	**RC 1 1/4**	
PAV1.3939.003	39	40	190	379	60	84	**G 1 1/2**	
PAV1.3939.013	39	40	190	379	60	84	**1 1/2 NPT**	
PAV1.3939.043	39	40	190	379	60	84	**RC 1 1/2**	
PAV1.5051.003	50	50	160	160	75	108	**G 2**	
PAV1.5051.013	50	50	160	160	75	108	**2 NPT**	
PAV1.5051.043	50	50	160	160	75	108	**RC 2**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PAO/PAOC - ISOA

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka - voľný prietok
female - free flow
женско - свободен поток

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PAO1.0606.002	6	6,3	350	12	19	26	49	**G 1/4**	SPAV.06002
PAO1.0606.012	6	6,3	350	12	19	26	49	**1/4 NPT**	SPAV.06002
PAO1.1010.002	10	10	350	23	22	30	60,5	**G 3/8**	SPAV.10002
PAO1.1010.012	10	10	350	23	22	30	60,5	**3/8 NPT**	SPAV.10002
PAO1.1313.002	13	12,5	250	45	27	38	70	**G 1/2**	SPAV.13002
PAO1.1313.012	13	12,5	250	45	27	38	70	**1/2 NPT**	SPAV.13002
PAO1.1322.102	13	12,5	250	45	27	38	70	**M 22x1,5**	SPAV.13002
PAO1.2019.002	20	20	250	106	34	45	84,5	**G 3/4**	SPAV.20002
PAO1.2019.012	20	20	250	106	34	45	84,5	**3/4 NPT**	SPAV.20002
PAO1.2525.002	25	25	200	189	41	52	99	**G 1**	SPAV.25002
PAO1.2525.012	25	25	200	189	41	52	99	**1 NPT**	SPAV.25002
PAOC.1010.002	10	10	350	23	22	30	60,5	**G 3/8**	SPAV.10002
PAOC.1313.002	13	12,5	250	45	27	38	70	**G 1/2**	SPAV.13002
PAOC.2019.002	20	20	250	106	34	45	84,5	**G 3/4**	SPAV.20002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PAO/PAOC - ISOA

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka - voľný prietok
male - free flow
мъжко - свободен поток

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure max. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PAO1.0606.003	6	6,3	350	12	19	35	**G 1/4**	SPAV.06003
PAO1.0606.013	6	6,3	350	12	19	35	**1/4 NPT**	SPAV.06003
PAO1.1010.003	10	10	350	23	22	42,5	**G 3/8**	SPAV.10003
PAO1.1010.013	10	10	350	23	22	42,5	**3/8 NPT**	SPAV.10003
PAO1.1313.003	13	12,5	250	45	27	48	**G 1/2**	SPAV.13003
PAO1.1313.013	13	12,5	250	45	27	48	**1/2 NPT**	SPAV.13003
PAO1.1322.103	13	12,5	250	45	27	48	**M 22x1,5**	SPAV.13003
PAO1.2019.003	20	20	250	106	34	57	**G 3/4**	SPAV.20003
PAO1.2019.013	20	20	250	106	34	57	**3/4 NPT**	SPAV.20003
PAO1.2525.003	25	25	200	189	41	65,5	**G 1**	SPAV.25003
PAO1.2525.013	25	25	200	189	41	65,5	**1 NPT**	SPAV.25003
PAOC.1010.003	10	10	350	23	22	42,5	**G 3/8**	SPAV.10003
PAOC.1313.003	13	12,5	250	45	27	48	**G 1/2**	SPAV.13003
PAOC.2019.003	20	20	250	106	34	57	**G 3/4**	SPAV.20003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PDV1

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PDV1.0606.002	6	6,3	400	12	19	27	55,5	**G 1/4**	SPDV.06002
PDV1.0606.012	6	6,3	400	12	19	27	55,5	**1/4 NPT**	SPDV.06002
PDV1.1010.002	10	10	350	23	24	34	63	**G 3/8**	SPDV.10002
PDV1.1010.012	10	10	350	23	24	34	63	**3/8 NPT**	SPDV.10002
PAV1.1313.002	13	12,5	250	45	27	38	70	**G 1/2**	SPAV.13002
PAV1.1313.012	13	12,5	250	45	27	38	70	**1/2 NPT**	SPAV.13002
PDV1.2019.002	20	20	250	106	34	47	86	**G 3/4**	SPDV.20002*
PDV1.2019.012	20	20	250	106	34	47	86	**3/4 NPT**	SPDV.20002*
PDV1.2525.002	25	25	250	189	41	52	99	**G 1**	SPDV.25002*
PDV1.2525.012	25	25	250	189	41	52	99	**1 NPT**	SPDV.25002*
PDV1.3031.002	30	31,5	225	288	50	70	117	**G 1 1/4**	
PDV1.3031.012	30	31,5	225	288	50	70	117	**1 1/4 NPT**	
PDV1.3939.002	39	40	200	379	60	84	128	**G 1 1/2**	
PDV1.3939.012	39	40	200	379	60	84	128	**1 1/2 NPT**	
PDV1.5051.002	50	50	100	757	70	115	139	**G 2**	
PDV1.5051.012	50	50	100	757	70	115	139	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PDV1

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон

zástrčka
male
мъжко



Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure max. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PDV1.0606.003	6	6,3	400	12	19	38	**G 1/4**	SPDV.06003
PDV1.0606.013	6	6,3	400	12	19	38	**1/4 NPT**	SPDV.06003
PDV1.1010.003	10	10	350	23	24	42,5	**G 3/8**	SPDV.10003
PDV1.1010.013	10	10	350	23	24	42,5	**3/8 NPT**	SPDV.10003
PAV1.1313.003	13	12,5	250	45	27	48	**G 1/2**	SPAV.13003
PAV1.1313.013	13	12,5	250	45	27	48	**1/2 NPT**	SPAV.13003
PDV1.2019.003	20	20	250	106	34	57	**G 3/4**	SPDV.20003*
PDV1.2019.013	20	20	250	106	34	57	**3/4 NPT**	SPDV.20003*
PDV1.2525.003	25	25	250	189	41	65,5	**G 1**	SPDV.25003*
PDV1.2525.013	25	25	250	189	41	65,5	**1 NPT**	SPDV.25003*
PDV1.3031.003	30	31,5	225	288	50	75	**G 1 1/4**	
PDV1.3031.013	30	31,5	225	288	50	75	**1 1/4 NPT**	
PDV1.3939.003	39	40	200	379	60	83,5	**G 1 1/2**	
PDV1.3939.013	39	40	200	379	60	83,5	**1 1/2 NPT**	
PDV1.5051.003	50	50	100	757	70	89	**G 2**	
PDV1.5051.013	50	50	100	757	70	89	**2 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PKK1 - PKK4

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure max. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PKK1.1313.002	13	12,5	250	45	27	38	70	**G 1/2**	SPAV.13002
PKK4.1313.012	13	12,5	250	45	27	38	70	**1/2 NPT**	SPAV.13002
PKK1.1313.042	13	12,5	250	45	27	38	70	**RC 1/2**	SPAV.13002
PKK1.1322.102	13	12,5	250	45	27	38	70	**M 22x1.5**	SPAV.13002
PKK4.1319.032	13	12,5	250	45	27	38	70	**3/4 UNF**	SPAV.13002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц
Rozpojiteľná pod zvyškovým tlakom, connectable under pressure, разединителни при повишаващо се налягане.

PKK1 - PKK4

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон

zástrčka
male
мъжко



Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PKK1.1313.003	13	12,5	250	45	27	48	**G 1/2**	SPAV.13003
PKK4.1313.013	13	12,5	250	45	27	48	**1/2 NPT**	SPAV.13003
PKK1.1313.043	13	12,5	250	45	27	48	**RC 1/2**	SPAV.13003
PKK1.1322.103	13	12,5	250	45	27	48	**M 22x1.5**	SPAV.13003
PKK4.1319.033	13	12,5	250	45	27	48	**3/4 UNF**	SPAV.13003
PKK4.1313.003	13	12,5	250	45	27	48	**G 1/2**	SPAV.13003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц
Rozpojiteľná pod zvyškovým tlakom, connectable under pressure, разединителни при повишаващо се налягане.

PKK3 AG

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PKK3.1314.302	13	12,5	225	45	08L	30	38	69	**M 14x1.5**	SPAV.13002
PKK3.1316.302	13	12,5	225	45	10L	30	38	70	**M 16x1.5**	SPAV.13002
PKK3.1318.302	13	12,5	225	45	12L	30	38	70	**M 18x1.5**	SPAV.13002
PKK3.1322.302	13	12,5	225	45	15L	30	38	71	**M 22x1.5**	SPAV.13002
PKK3.1326.302	13	12,5	225	45	18L	30	38	71	**M 26x1.5**	SPAV.13002
PKK3.1318.402	13	12,5	225	45	10S	30	38	71	**M 18x1.5**	SPAV.13002
PKK3.1320.402	13	12,5	225	45	12S	30	38	71	**M 20x1.5**	SPAV.13002
PKK3.1322.402	13	12,5	225	45	14S	30	38	73	**M 22x1.5**	SPAV.13002
PKK3.1324.402	13	12,5	225	45	16S	30	38	73	**M 24x1.5**	SPAV.13002
PKK3.1330.402	13	12,5	225	45	20S	30	38	75	**M 30x2**	SPAV.13002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц
Rozpojiteľná pod zvyškovým tlakom, connectable under pressure, разединителни при повишаващо се налягане.

PKK3 AG

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	L3	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PKK3.1314.303	13	12,5	225	45	08L	30	56	**M 14x1.5**	SPAV.13003
PKK3.1316.303	13	12,5	225	45	10L	30	57	**M 16x1.5**	SPAV.13003
PKK3.1318.303	13	12,5	225	45	12L	30	57	**M 18x1.5**	SPAV.13003
PKK3.1322.303	13	12,5	225	45	15L	30	58	**M 22x1.5**	SPAV.13003
PKK3.1326.303	13	12,5	225	45	18L	30	58	**M 26x1.5**	SPAV.13003
PKK3.1318.403	13	12,5	225	45	10S	30	58	**M 18x1.5**	SPAV.13003
PKK3.1320.403	13	12,5	225	45	12S	30	58	**M 20x1.5**	SPAV.13003
PKK3.1322.403	13	12,5	225	45	14S	30	60	**M 22x1.5**	SPAV.13003
PKK3.1324.403	13	12,5	225	45	16S	30	60	**M 24x1.5**	SPAV.13003
PKK3.1330.403	13	12,5	225	45	20S	30	62	**M 30x2**	SPAV.13003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц
Rozpojiteľná pod zvyškovým tlakom, connectable under pressure, разединителни при повишаващо се налягане.

PPV3 IG - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PPV3.0606.112	6	6,3	250	12	19	26	64	**G 1/4**	
PPV3.0606.012	6	6,3	250	12	19	26	64	**1/4 NPT**	
PPV3.1006.112	10	10	300	23	22	31	67	**G 1/4**	SPAV.10002
PPV3.1006.012	10	10	300	23	22	31	67	**1/4 NPT**	SPAV.10002
PPV3.1010.112	10	10	300	23	22	31	67	**G 3/8**	SPAV.10002
PPV3.1010.012	10	10	300	23	22	31	67	**3/8 NPT**	SPAV.10002
PPV3.1016.102	10	10	300	23	22	31	67	**M 16x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1018.102	10	10	300	23	22	31	67	**M 18x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1310.112	13	12,5	225	45	30	38	72	**G 3/8**	SPAV.13002
PPV3.1310.012	13	12,5	225	45	30	38	75	**3/8 NPT**	SPAV.13002
PPV3.1313.112	13	12,5	225	45	30	38	72	**G 1/2**	SPAV.13002
PPV3.1313.012	13	12,5	225	45	30	38	75	**1/2 NPT**	SPAV.13002
PPV3.1319.112	13	12,5	225	45	36	38	77,5	**G 3/4**	SPAV.13002
PPV3.1319.012	13	12,5	225	45	36	38	77,5	**3/4 NPT**	SPAV.13002
PPV3.1314.102	13	12,5	225	45	30	38	72	**M 14x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1316.102	13	12,5	225	45	30	38	72	**M 16x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1318.102	13	12,5	225	45	30	38	72	**M 18x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1320.102	13	12,5	225	45	30	38	72	**M 20x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1322.102	13	12,5	225	45	30	38	72	**M 22x1.5**	SPAV.13002
PPV3.2013.112	20	20	225	106	36	46	93,3	**G 1/2**	SPAV.20002
PPV3.2013.012	20	20	225	106	36	46	93,3	**1/2 NPT**	SPAV.20002
PPV3.2019.112	20	20	225	106	36	46	94,8	**G 3/4**	SPAV.20002
PPV3.2019.012	20	20	225	106	36	46	94,8	**3/4 NPT**	SPAV.20002
PPV3.2018.102	20	20	225	106	36	46	90,8	**M 18x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2022.102	20	20	225	106	36	46	90,8	**M 22x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2026.102	20	20	225	106	36	46	94,8	**M 26x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2519.112	25	25	225	189	41	54	99,5	**G 3/4**	SPAV.25002

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PPV3 IG - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PPV3.2519.012	25	25	225	189	41	54	99,5	**3/4 NPT**	SPAV.25002
PPV3.2525.112	25	25	225	189	41	54	99,5	**G 1**	SPAV.25002
PPV3.2525.012	25	25	225	189	41	54	99,5	**1 NPT**	SPAV.25002
PPV3.2530.102	25	25	225	189	41	54	99,5	**M 30x1.5**	SPAV.25002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PPV3 IG - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PPV3.0606.113	6	6,3	250	12	19	44	**G 1/4**	
PPV3.0606.013	6	6,3	250	12	19	44	**1/4 NPT**	
PPV3.1006.113	10	10	300	23	22	49	**G 1/4**	SPAV.10003
PPV3.1006.013	10	10	300	23	22	49	**1/4 NPT**	SPAV.10003
PPV3.1010.113	10	10	300	23	22	49	**G 3/8**	SPAV.10004
PPV3.1010.013	10	10	300	23	22	49	**3/8 NPT**	SPAV.10005
PPV3.1016.103	10	10	300	23	22	49	**M 16x1.5**	SPAV.10006
PPV3.1018.103	10	10	300	23	22	49	**M 18x1.5**	SPAV.10007
PPV3.1310.113	13	12,5	225	45	30	59	**G 3/8**	SPAV.13003
PPV3.1310.013	13	12,5	225	45	30	62	**3/8 NPT**	SPAV.13003
PPV3.1313.113	13	12,5	225	45	30	59	**G 1/2**	SPAV.13003
PPV3.1313.013	13	12,5	225	45	30	62	**1/2 NPT**	SPAV.13003
PPV3.1319.113	13	12,5	225	45	36	64,5	**G 3/4**	SPAV.13003
PPV3.1319.013	13	12,5	225	45	36	64,5	**3/4 NPT**	SPAV.13003
PPV3.1314.103	13	12,5	225	45	30	59	**M 14x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1316.103	13	12,5	225	45	30	59	**M 16x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1318.103	13	12,5	225	45	30	59	**M 18x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1320.103	13	12,5	225	45	30	59	**M 20x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1322.103	13	12,5	225	45	30	59	**M 22x1.5**	SPAV.13003
PPV3.2013.113	20	20	225	106	36	66	**G 1/2**	SPAV.20003
PPV3.2013.013	20	20	225	106	36	66	**1/2 NPT**	SPAV.20003
PPV3.2019.113	20	20	225	106	36	67,5	**G 3/4**	SPAV.20003
PPV3.2019.013	20	20	225	106	36	67,5	**3/4 NPT**	SPAV.20003
PPV3.2018.103	20	20	225	106	36	63,5	**M 18x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2022.103	20	20	225	106	36	63,5	**M 22x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2026.103	20	20	225	106	36	67,5	**M 26x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2519.113	25	25	225	189	41	76	**G 3/4**	SPAV.25003

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PPV3 IG - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PPV3.2519.013	25	25	225	189	41	76	**3/4 NPT**	SPAV.25003
PPV3.2525.113	25	25	225	189	41	76	**G 1**	SPAV.25003
PPV3.2525.013	25	25	225	189	41	76	**1 NPT**	SPAV.25003
PPV3.2530.103	25	25	225	189	41	76	**M 30x1.5**	SPAV.25003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PPV3 AG - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PPV3.0614.302	6	6	250	12	08L	19	26	62	**M 14x1.5**	SPAV.06002
PPV3.1012.302	10	10	300	23	06L	22	31	65	**M 12x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1014.302	10	10	300	23	08L	22	31	65	**M 14x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1016.302	10	10	300	23	10L	22	31	66	**M 16x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1018.302	10	10	300	23	12L	22	31	66	**M 18x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1314.302	13	12,5	225	45	08L	30	38	69	**M 14x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1316.302	13	12,5	225	45	10L	30	38	70	**M 16x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1318.302	13	12,5	225	45	12L	30	38	70	**M 18x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1322.302	13	12,5	225	45	15L	30	38	71	**M 22x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1326.302	13	12,5	225	45	18L	30	38	71	**M 26x1.5**	SPAV.13002
PPV3.2018.302	20	20	225	106	12L	36	46	90,3	**M 18x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2022.302	20	20	225	106	15L	36	46	91,3	**M 22x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2026.302	20	20	225	106	18L	36	46	91,3	**M 26x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2030.302	20	20	225	106	22L	36	46	93,3	**M 30x2**	SPAV.20002
PPV3.2526.302	25	25	225	189	18L	41	54	92,5	**M 26x1.5**	SPAV.25002
PPV3.2530.302	25	25	225	189	22L	41	54	94,5	**M 30x2**	SPAV.25002
PPV3.2536.302	25	25	225	189	28L	41	54	94,5	**M 36x2**	SPAV.25002
PPV3.2545.302	25	25	225	189	35L	46	54	96,5	**M 45x2**	SPAV.25002
PPV3.1016.402	10	10	300	23	08S	22	31	67	**M 16x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1018.402	10	10	300	23	10S	22	31	67	**M 18x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1020.402	10	10	300	23	12S	22	31	67	**M 20x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1318.402	13	12,5	225	45	10S	30	38	71	**M 18x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1320.402	13	12,5	225	45	12S	30	38	71	**M 20x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1322.402	13	12,5	225	45	14S	30	38	73	**M 22x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1324.402	13	12,5	225	45	16S	30	38	73	**M 24x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1330.402	13	12,5	225	45	20S	30	38	75	**M 30x2**	SPAV.13002
PPV3.2018.402	20	20	225	106	10S	36	46	91,3	**M 18x1.5**	SPAV.20002

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PPV3 AG - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PPV3.2020.402	20	20	225	106	12S	36	46	91,3	**M 20x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2022.402	20	20	225	106	14S	36	46	93,3	**M 22x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2024.402	20	20	225	106	16S	36	46	93,3	**M 24x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2030.402	20	20	225	106	20S	36	46	95,3	**M 30x2**	SPAV.20002
PPV3.2530.402	25	25	225	189	20S	41	54	96,5	**M 30x2**	SPAV.25002
PPV3.2536.402	25	25	225	189	20S	41	54	98,5	**M 36x2**	SPAV.25002
PPV3.2542.402	25	25	225	189	35S	46	54	100,5	**M 42x2**	SPAV.25002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PPV3 AG - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure max. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	L3	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PPV3.0614.303	6	6	250	12	08L	19	42	**M 14x1.5**	SPAV.06003
PPV3.1012.303	10	10	300	23	06L	22	47	**M 12x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1014.303	10	10	300	23	08L	22	47	**M 14x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1016.303	10	10	300	23	10L	22	48	**M 16x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1018.303	10	10	300	23	12L	22	48	**M 18x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1314.303	13	12,5	225	45	08L	30	56	**M 14x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1316.303	13	12,5	225	45	10L	30	57	**M 16x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1318.303	13	12,5	225	45	12L	30	57	**M 18x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1322.303	13	12,5	225	45	15L	30	58	**M 22x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1326.303	13	12,5	225	45	18L	30	58	**M 26x1.5**	SPAV.13003
PPV3.2018.303	20	20	225	106	12L	36	63	**M 18x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2022.303	20	20	225	106	15L	36	64	**M 22x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2026.303	20	20	225	106	18L	36	64	**M 26x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2030.303	20	20	225	106	22L	36	66	**M 30x2**	SPAV.20003
PPV3.2526.303	25	25	225	189	18L	41	69	**M 26x1.5**	SPAV.25003
PPV3.2530.303	25	25	225	189	22L	41	71	**M 30x2**	SPAV.25003
PPV3.2536.303	25	25	225	189	28L	41	71	**M 36x2**	SPAV.25003
PPV3.2545.303	25	25	225	189	35L	46	73	**M 45x2**	SPAV.25003
PPV3.1016.403	10	10	300	23	08S	22	49	**M 16x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1018.403	10	10	300	23	10S	22	49	**M 18x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1020.403	10	10	300	23	12S	22	49	**M 20x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1318.403	13	12,5	225	45	10S	30	58	**M 18x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1320.403	13	12,5	225	45	12S	30	58	**M 20x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1322.403	13	12,5	225	45	14S	30	60	**M 22x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1324.403	13	12,5	225	45	16S	30	60	**M 24x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1330.403	13	12,5	225	45	20S	30	62	**M 30x2**	SPAV.13003
PPV3.2018.403	20	20	225	106	10S	36	64	**M 18x1.5**	SPAV.20003

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PPV3 AG - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	L3	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PPV3.2020.403	20	20	225	106	12S	36	64	**M 20x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2022.403	20	20	225	106	14S	36	66	**M 22x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2024.403	20	20	225	106	16S	36	66	**M 24x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2030.403	20	20	225	106	20S	36	68	**M 30x2**	SPAV.20003
PPV3.2530.403	25	25	225	189	20S	41	73	**M 30x2**	SPAV.25003
PPV3.2536.403	25	25	225	189	25S	41	75	**M 36x2**	SPAV.25003
PPV3.2542.403	25	25	225	189	30S	46	77	**M 42x2**	SPAV.25003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PPV3 AGS - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PPV3.0614.502	6	6,3	250	12	08L	19	26	77	**M 14x1.5**	SPAV.06002
PPV3.1012.502	10	10	300	23	06L	22	31	81	**M 12x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1014.502	10	10	300	23	08L	22	31	81	**M 14x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1016.502	10	10	300	23	10L	22	31	81	**M 16x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1018.502	10	10	300	23	12L	22	31	81	**M 18x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1314.502	13	12,5	225	45	08L	30	38	85	**M 14x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1316.502	13	12,5	225	45	10L	30	38	85	**M 16x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1318.502	13	12,5	225	45	12L	30	38	85	**M 18x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1322.502	13	12,5	225	45	15L	30	38	86	**M 22x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1326.502	13	12,5	225	45	18L	30	38	86	**M 26x1.5**	SPAV.13002
PPV3.2018.502	20	20	225	106	12L	36	46	105.3	**M 18x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2022.502	20	20	225	106	15L	36	46	106.3	**M 22x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2026.502	20	20	225	106	18L	36	46	106.3	**M 26x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2030.502	20	20	225	106	22L	36	46	113.3	**M 30x2**	SPAV.20002
PPV3.2526.502	25	25	225	189	18L	41	54	114.5	**M 26x1.5**	SPAV.25002
PPV3.2530.502	25	25	225	189	22L	41	54	114.5	**M 30x2**	SPAV.25002
PPV3.2536.502	25	25	225	189	28L	41	54	114.5	**M 36x2**	SPAV.25002
PPV3.2545.502	25	25	225	189	35L	46	54	120.5	**M 45x2**	SPAV.25002
PPV3.1016.602	10	10	300	23	08S	22	31	82	**M 16x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1018.602	10	10	300	23	10S	22	31	82	**M 18x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1020.602	10	10	300	23	12S	22	31	82	**M 20x1.5**	SPAV.10002
PPV3.1318.602	13	12,5	225	45	10S	30	38	86	**M 18x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1320.602	13	12,5	225	45	12S	30	38	86	**M 20x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1322.602	13	12,5	225	45	14S	30	38	88	**M 22x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1324.602	13	12,5	225	45	16S	30	38	88	**M 24x1.5**	SPAV.13002
PPV3.1330.602	13	12,5	225	45	20S	30	38	88	**M 30x2**	SPAV.13002
PPV3.2018.602	20	20	225	106	10S	36	46	106.3	**M 18x1.5**	SPAV.20002

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PPV3 AGS - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	∅ E	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PPV3.2020.602	20	20	225	106	12S	36	46	106.3	**M 20x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2022.602	20	20	225	106	14S	36	46	108.3	**M 22x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2024.602	20	20	225	106	16S	36	46	108.3	**M 24x1.5**	SPAV.20002
PPV3.2030.602	20	20	225	106	20S	36	46	108.3	**M 30x2**	SPAV.20002
PPV3.2530.602	25	25	225	189	20S	41	54	116.5	**M 30x2**	SPAV.25002
PPV3.2536.602	25	25	225	189	25S	41	54	118.5	**M 36x2**	SPAV.25002
PPV3.2542.602	25	25	225	189	30S	46	54	120.5	**M 42x2**	SPAV.25002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PPV3 AGS - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	L3	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PPV3.0614.503	6	6,3	250	12	08L	19	57	**M 14x1.5**	SPAV.06003
PPV3.1012.503	10	10	300	23	06L	22	63	**M 12x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1014.503	10	10	300	23	08L	22	63	**M 14x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1016.503	10	10	300	23	10L	22	63	**M 16x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1018.503	10	10	300	23	12L	22	63	**M 18x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1314.503	13	12,5	225	45	08L	30	72	**M 14x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1316.503	13	12,5	225	45	10L	30	72	**M 16x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1318.503	13	12,5	225	45	12L	30	72	**M 18x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1322.503	13	12,5	225	45	15L	30	73	**M 22x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1326.503	13	12,5	225	45	18L	30	73	**M 26x1.5**	SPAV.13003
PPV3.2018.503	20	20	225	106	12L	36	78	**M 18x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2022.503	20	20	225	106	15L	36	79	**M 22x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2026.503	20	20	225	106	18L	36	79	**M 26x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2030.503	20	20	225	106	22L	36	86	**M 30x2**	SPAV.20003
PPV3.2526.503	25	25	225	189	18L	41	91	**M 26x1.5**	SPAV.25003
PPV3.2530.503	25	25	225	189	22L	41	91	**M 30x2**	SPAV.25003
PPV3.2536.503	25	25	225	189	28L	41	91	**M 36x2**	SPAV.25003
PPV3.2545.503	25	25	225	189	35L	46	97	**M 45x2**	SPAV.25003
PPV3.1016.603	10	10	300	23	08S	22	64	**M 16x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1018.603	10	10	300	23	10S	22	64	**M 18x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1020.603	10	10	300	23	12S	22	64	**M 20x1.5**	SPAV.10003
PPV3.1318.603	13	12,5	225	45	10S	30	73	**M 18x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1320.603	13	12,5	225	45	12S	30	73	**M 20x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1322.603	13	12,5	225	45	14S	30	75	**M 22x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1324.603	13	12,5	225	45	16S	30	75	**M 24x1.5**	SPAV.13003
PPV3.1330.603	13	12,5	225	45	20S	30	75	**M 30x2**	SPAV.13003
PPV3.2018.603	20	20	225	106	10S	36	79	**M 18x1.5**	SPAV.20003

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PPV3 AGS - push pull

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	L3	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PPV3.2020.603	20	20	225	106	12S	36	79	**M 20x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2022.603	20	20	225	106	14S	36	81	**M 22x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2024.603	20	20	225	106	16S	36	81	**M 24x1.5**	SPAV.20003
PPV3.2030.603	20	20	225	106	20S	36	81	**M 30x2**	SPAV.20003
PPV3.2530.603	25	25	225	189	20S	41	93	**M 30x2**	SPAV.25003
PPV3.2536.603	25	25	225	189	25S	41	95	**M 36x2**	SPAV.25003
PPV3.2542.603	25	25	225	189	30S	46	97	**M 42x2**	SPAV.25003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 IG

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	L2	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PVV3.1006.112	06	6,3	350	12	19	59	**G 1/4**	SPVV.06002
PVV3.0606.012	06	6,3	350	12	19	59	**1/4 NPT**	SPVV.06002
PVV3.1006.112	10	10	325	23	22	64	**G 1/4**	SPVV.10002
PVV3.1006.012	10	10	325	23	22	64	**1/4 NPT**	SPVV.10002
PVV3.1010.112	10	10	325	23	22	64	**G 3/8**	SPVV.10002
PVV3.1010.012	10	10	325	23	22	64	**3/8 NPT**	SPVV.10002
PVV3.1015.032	10	10	325	23	22	64	**9/16 UNF**	SPVV.10002
PVV3.1016.102	10	10	325	23	22	64	**M 16x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1018.102	10	10	325	23	22	64	**M 18x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1310.112	13	12,5	300	45	30	53	**G 3/8**	SPVV.13002
PVV3.1310.012	13	12,5	300	45	30	56	**3/8 NPT**	SPVV.13002
PVV3.1313.112	13	12,5	300	45	30	53	**G 1/2**	SPVV.13002
PVV3.1313.012	13	12,5	300	45	30	56	**1/2 NPT**	SPVV.13002
PVV3.1314.102	13	12,5	300	45	30	53	**M 14x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1316.102	13	12,5	300	45	30	53	**M 16x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1318.102	13	12,5	300	45	30	53	**M 18x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1320.102	13	12,5	300	45	30	53	**M 20x1.6**	SPVV.13002
PVV3.1322.102	13	12,5	300	45	30	53	**M 22x1.5**	SPVV.13002
PVV3.2013.112	20	20	250	106	36	66	**G 1/2**	SPVV.20002
PVV3.2013.012	20	20	250	106	36	66	**1/2 NPT**	SPVV.20002
PVV3.2019.112	20	20	250	106	36	67	**G 3/4**	SPVV.20002
PVV3.2019.012	20	20	250	106	36	67	**3/4 NPT**	SPVV.20002
PVV3.2018.102	20	20	250	106	36	63	**M 18x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2022.102	20	20	250	106	36	63	**M 22x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2026.102	20	20	250	106	36	67	**M 26x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2519.112	25	25	250	189	41	78	**G 3/4**	SPVV.25002
PVV3.2519.012	25	25	250	189	41	78	**3/4 NPT**	SPVV.25002

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 IG

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	L2	F	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
PVV3.2525.112	25	25	250	189	41	78	**G 1**	SPVV.25002
PVV3.2525.012	25	25	250	189	41	78	**1 NPT**	SPVV.25002
PVV3.2527.032	25	25	250	189	41	78	**1 1/16 UNF**	SPVV.25002
PVV3.2530.102	25	25	250	189	41	78	**M 30x1.5**	SPVV.25002
PVV3.3031.112	30	31,5	200	288	55	126	**G 1 1/4**	SPVV.30002
PVV3.3039.112	30	31,5	200	288	55	128	**G 1 1/2**	SPVV.30002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 IG

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure max. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	CH4	∅ E	L3	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PVV3.1006.113	6	6,3	350	12	19	30	35	58	**G 1/4**	SPVV.06003
PVV3.0606.013	6	6,3	350	12	19	30	35	58	**1/4 NPT**	SPVV.06003
PVV3.1006.113	10	10	325	23	22	30	34	49	**G 1/4**	SPVV.10003
PVV3.1006.013	10	10	325	23	22	30	34	49	**1/4 NPT**	SPVV.10003
PVV3.1010.113	10	10	325	23	22	30	34	49	**G 3/8**	SPVV.10003
PVV3.1010.013	10	10	325	23	22	30	34	49	**3/8 NPT**	SPVV.10003
PVV3.1015.033	10	10	325	23	22	30	34	49	**9/16 UNF**	SPVV.10003
PVV3.1016.103	10	10	325	23	22	30	34	49	**M 16x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1018.103	10	10	325	23	22	30	34	49	**M 18x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1310.113	13	12,5	300	45	30	36	42	53	**G 3/8**	SPVV.13003
PVV3.1310.013	13	12,5	300	45	30	36	42	56	**3/8 NPT**	SPVV.13003
PVV3.1313.113	13	12,5	300	45	30	36	42	53	**G 1/2**	SPVV.13003
PVV3.1313.013	13	12,5	300	45	30	36	42	56	**1/2 NPT**	SPVV.13003
PVV3.1314.103	13	12,5	300	45	30	36	42	53	**M 14x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1316.103	13	12,5	300	45	30	36	42	53	**M 16x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1318.103	13	12,5	300	45	30	36	42	53	**M 18x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1320.103	13	12,5	300	45	30	36	42	53	**M 20x1.6**	SPVV.13003
PVV3.1322.103	13	12,5	300	45	30	36	42	53	**M 22x1.5**	SPVV.13003
PVV3.2013.113	20	20	250	106	36	41	47,5	66	**G 1/2**	SPVV.20003
PVV3.2013.013	20	20	250	106	36	41	47,5	66	**1/2 NPT**	SPVV.20003
PVV3.2019.113	20	20	250	106	36	41	47,5	67	**G 3/4**	SPVV.20003
PVV3.2019.013	20	20	250	106	36	41	47,5	67	**3/4 NPT**	SPVV.20003
PVV3.2018.103	20	20	250	106	36	41	47,5	63	**M 18x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2022.103	20	20	250	106	36	41	47,5	63	**M 22x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2026.103	20	20	250	106	36	41	47,5	67	**M 26x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2519.113E	25	25	250	189	41	50	E 55	78	**G 3/4**	SPVV.25003
PVV3.2519.113T	25	25	250	189	41	50	55	78	**G 3/4**	SPVV.25003

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 IG

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	CH4	∅ E	L3	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min						
PVV3.2519.013E	25	25	250	189	41	50	E 55	78	**3/4 NPT**	SPVV.25003
PVV3.2519.013T	25	25	250	189	41	50	∅ 55	78	**3/4 NPT**	SPVV.25003
PVV3.2525.113E	25	25	250	189	41	50	E 55	78	**G 1**	SPVV.25003
PVV3.2525.113T	25	25	250	189	41	50	∅ 55	78	**G 1**	SPVV.25003
PVV3.2525.013E	25	25	250	189	41	50	E 55	78	**1 NPT**	SPVV.25003
PVV3.2525.013T	25	25	250	189	41	50	∅ 55	78	**1 NPT**	SPVV.25003
PVV3.2527.033E	25	25	250	189	41	50	E 55	78	**1 1/16 UNF**	SPVV.25003
PVV3.2527.033T	25	25	250	189	41	50	∅ 55	78	**1 1/16 UNF**	SPVV.25003
PVV3.2530.103E	25	25	250	189	41	50	E 55	78	**M 30x1.5**	SPVV.25003
PVV3.2530.103T	25	25	250	189	41	50	∅ 55	78	**M 30x1.5**	SPVV.25003
PVV3.3031.113	30	31,5	200	288	55	75	80	131	**G 1 1/4**	SPVV.30003
PVV3.3039.113	30	31,5	200	288	55	75	80	133	**G 1 1/2**	SPVV.30003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 AG

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PVV3.0614.302	6	6,3	350	12	08L	19	58	**M 14x1.5**	SPVV.06002
PVV3.1012.302	10	10	325	23	06L	22	62	**M 12x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1014.302	10	10	325	23	08L	22	62	**M 14x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1016.302	10	10	325	23	10L	22	63	**M 16x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1018.302	10	10	325	23	12L	22	63	**M 18x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1314.302	13	12,5	300	45	08L	30	64	**M 14x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1316.302	13	12,5	300	45	10L	30	65	**M 16x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1318.302	13	12,5	300	45	12L	30	65	**M 18x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1322.302	13	12,5	300	45	15L	30	66	**M 22x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1326.302	13	12,5	300	45	18L	30	66	**M 26x1.5**	SPVV.13002
PVV3.2018.302	20	20	250	106	12L	36	81	**M 18x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2022.302	20	20	250	106	15L	36	82	**M 22x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2026.302	20	20	250	106	18L	36	82	**M 26x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2030.302	20	20	250	106	22L	36	84	**M 30x2**	SPVV.20002
PVV3.2526.302	25	25	250	189	18L	41	93	**M 26x1.5**	SPVV.25002
PVV3.2530.302	25	25	250	189	22L	41	95	**M 30x2**	SPVV.25002
PVV3.2536.302	25	25	250	189	28L	41	95	**M 36x2**	SPVV.25002
PVV3.2545.302	25	25	250	189	35L	46	97	**M 45x2**	SPVV.25002
PVV3.1016.402	10	10	325	23	08S	22	64	**M 16x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1018.402	10	10	325	23	10S	22	64	**M 18x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1020.402	10	10	325	23	12S	22	64	**M 20x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1318.402	13	12,5	300	45	10S	30	66	**M 18x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1320.402	13	12,5	300	45	12S	30	66	**M 20x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1322.402	13	12,5	300	45	14S	30	68	**M 22x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1324.402	13	12,5	300	45	16S	30	68	**M 24x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1330.402	13	12,5	300	45	20S	30	70	**M 30x2**	SPVV.13002
PVV3.2018.402	20	20	250	106	10S	36	82	**M 18x1.5**	SPVV.20002

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 AG

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PVV3.2020.402	20	20	250	106	12S	36	82	**M 20x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2022.402	20	20	250	106	14S	36	84	**M 22x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2024.402	20	20	250	106	16S	36	84	**M 24x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2030.402	20	20	250	106	20S	36	86	**M 30x2**	SPVV.20002
PVV3.2530.402	25	25	250	189	20S	41	97	**M 30x2**	SPVV.25002
PVV3.2536.402	25	25	250	189	25S	41	99	**M 36x2**	SPVV.25002
PVV3.2542.402	25	25	250	189	30S	46	101	**M 42x2**	SPVV.25002
PVV3.3042.402	30	31,5	200	288	30S	55	113	**M 42x2**	SPVV.30002
PVV3.3052.402	30	31,5	200	288	38S	55	115	**M 52x2**	SPVV.30002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 AG

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	CH4	∅ E	L3	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min							
PVV3.0614.303	6	6,3	350	12	08L	19	30	35	57	**M 14x1.5**	SPVV.06003
PVV3.1012.303	10	10	325	23	06L	22	30	34	47	**M 12x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1014.303	10	10	325	23	08L	22	30	34	47	**M 14x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1016.303	10	10	325	23	10L	22	30	34	48	**M 16x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1018.303	10	10	325	23	12L	22	30	34	48	**M 18x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1314.303	13	12,5	300	45	08L	30	36	42	50	**M 14x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1316.303	13	12,5	300	45	10L	30	36	42	51	**M 16x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1318.303	13	12,5	300	45	12L	30	36	42	51	**M 18x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1322.303	13	12,5	300	45	15L	30	36	42	52	**M 22x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1326.303	13	12,5	300	45	18L	30	36	42	52	**M 26x1.5**	SPVV.13003
PVV3.2018.303	20	20	250	106	12L	36	41	47.5	63	**M 18x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2022.303	20	20	250	106	15L	36	41	47.5	64	**M 22x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2026.303	20	20	250	106	18L	36	41	47.5	64	**M 26x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2030.303	20	20	250	106	22L	36	41	47.5	66	**M 30x2**	SPVV.20003
PVV3.2526.303E	25	25	250	189	18L	41	50	E 55	71	**M 26x1.5**	SPVV.25003
PVV3.2526.303T	25	25	250	189	18L	41	50	∅ 55	71	**M 26x1.5**	SPVV.25003
PVV3.2530.303E	25	25	250	189	22L	41	50	E 55	73	**M 30x2**	SPVV.25003
PVV3.2530.303T	25	25	250	189	22L	41	50	∅ 55	73	**M 30x2**	SPVV.25003
PVV3.2536.303E	25	25	250	189	28L	41	50	E 55	73	**M 36x2**	SPVV.25003
PVV3.2536.303T	25	25	250	189	28L	41	50	∅ 55	73	**M 36x2**	SPVV.25003
PVV3.2545.303E	25	25	250	189	35L	46	50	E 55	75	**M 45x2**	SPVV.25003
PVV3.2545.303T	25	25	250	189	35L	46	50	∅ 55	75	**M 45x2**	SPVV.25003
PVV3.1016.403	10	10	325	23	08S	22	30	34	49	**M 16x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1018.403	10	10	325	23	10S	22	30	34	49	**M 18x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1020.403	10	10	325	23	12S	22	30	34	49	**M 20x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1318.403	13	12,5	300	45	10S	30	36	42	52	**M 18x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1320.403	13	12,5	300	45	12S	30	36	42	52	**M 20x1.5**	SPVV.13003

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 AG

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	CH4	∅ E	L3	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min							
PVV3.1322.403	13	12,5	300	45	14S	30	36	42	54	**M 22x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1324.403	13	12,5	300	45	16S	30	36	42	54	**M 24x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1330.403	13	12,5	300	45	20S	30	36	42	56	**M 30x2**	SPVV.13003
PVV3.2018.403	20	20	250	106	10S	36	41	47.5	64	**M 18x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2020.403	20	20	250	106	12S	36	41	47.5	64	**M 20x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2022.403	20	20	250	106	14S	36	41	47.5	66	**M 22x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2024.403	20	20	250	106	16S	36	41	47.5	66	**M 24x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2030.403	20	20	250	106	20S	36	41	47.5	68	**M 30x2**	SPVV.20003
PVV3.2530.403E	25	25	250	189	20S	41	50	E 55	75	**M 30x2**	SPVV.25003
PVV3.2530.403T	25	25	250	189	20S	41	50	∅ 55	75	**M 30x2**	SPVV.25003
PVV3.2536.403E	25	25	250	189	25S	41	50	E 55	77	**M 36x2**	SPVV.25003
PVV3.2536.403T	25	25	250	189	25S	41	50	∅ 55	77	**M 36x2**	SPVV.25003
PVV3.2542.403E	25	25	250	189	30S	46	50	E 55	79	**M 42x2**	SPVV.25003
PVV3.2542.403T	25	25	250	189	30S	46	50	∅ 55	79	**M 42x2**	SPVV.25003
PVV3.3042.403	30	31,5	200	288	30S	55	75	80	118	**M 42x2**	SPVV.30003
PVV3.3052.403	30	31,5	200	288	38S	55	75	80	120	**M 52x2**	SPVV.30003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 AGS

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PVV3.0614.502	6	6,3	350	12	08L	19	73	**M 14x1.5**	SPVV.06002
PVV3.1012.502	10	10	325	23	06L	22	79	**M 12x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1014.502	10	10	325	23	08L	22	78	**M 14x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1016.502	10	10	325	23	10L	22	78	**M 16x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1018.502	10	10	325	23	12L	22	78	**M 18x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1314.502	13	12,5	300	45	08L	30	80	**M 14x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1316.502	13	12,5	300	45	10L	30	80	**M 16x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1318.502	13	12,5	300	45	12L	30	80	**M 18x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1322.502	13	12,5	300	45	15L	30	81	**M 22x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1326.502	13	12,5	300	45	18L	30	81	**M 26x1.5**	SPVV.13002
PVV3.2018.502	20	20	250	106	12L	36	96	**M 18x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2022.502	20	20	250	106	15L	36	97	**M 22x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2026.502	20	20	250	106	18L	36	97	**M 26x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2030.502	20	20	250	106	22L	36	104	**M 30x2**	SPVV.20002
PVV3.2526.502	25	25	250	189	18L	41	115	**M 26x1.5**	SPVV.25002
PVV3.2530.502	25	25	250	189	22L	41	115	**M 30x2**	SPVV.25002
PVV3.2536.502	25	25	250	189	28L	41	115	**M 36x2**	SPVV.25002
PVV3.2545.502	25	25	250	189	35L	46	121	**M 45x2**	SPVV.25002
PVV3.1016.602	10	10	325	23	08S	22	79	**M 16x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1018.602	10	10	325	23	10S	22	79	**M 18x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1020.602	10	10	325	23	12S	22	79	**M 20x1.5**	SPVV.10002
PVV3.1318.602	13	12,5	300	45	10S	30	81	**M 18x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1320.602	13	12,5	300	45	12S	30	81	**M 20x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1322.602	13	12,5	300	45	14S	30	83	**M 22x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1324.602	13	12,5	300	45	16S	30	83	**M 24x1.5**	SPVV.13002
PVV3.1330.602	13	12,5	300	45	20S	30	83	**M 30x2**	SPVV.13002
PVV3.2018.602	20	20	250	106	10S	36	97	**M 18x1.5**	SPVV.20002

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 AGS

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH2	L2	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
PVV3.2020.602	20	20	250	106	12S	36	97	**M 20x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2022.602	20	20	250	106	14S	36	99	**M 22x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2024.602	20	20	250	106	16S	36	99	**M 24x1.5**	SPVV.20002
PVV3.2030.602	20	20	250	106	20S	36	99	**M 30x2**	SPVV.20002
PVV3.2530.602	25	25	250	189	20S	41	117	**M 30x2**	SPVV.25002
PVV3.2536.602	25	25	250	189	25S	41	119	**M 36x2**	SPVV.25002
PVV3.2542.602	25	25	250	189	30S	46	121	**M 42x2**	SPVV.25002
PVV3.3042.602	30	31,5	200	288	30S	55	133	**M 42x2**	SPVV.30002
PVV3.3052.602	30	31,5	200	288	38S	55	133	**M 52x2**	SPVV.30002

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 AGS

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	CH4	∅ E	L3	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min							
PVV3.0614.503	6	6,3	350	12	08L	19	30	35	72	**M 14x1.5**	SPVV.06003
PVV3.1012.503	10	10	325	23	06L	22	30	34	64	**M 12x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1014.503	10	10	325	23	08L	22	30	34	63	**M 14x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1016.503	10	10	325	23	10L	22	30	34	63	**M 16x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1018.503	10	10	325	23	12L	22	30	34	63	**M 18x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1314.503	13	12,5	300	45	08L	30	36	42	66	**M 14x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1316.503	13	12,5	300	45	10L	30	36	42	66	**M 16x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1318.503	13	12,5	300	45	12L	30	36	42	66	**M 18x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1322.503	13	12,5	300	45	15L	30	36	42	67	**M 22x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1326.503	13	12,5	300	45	18L	30	36	42	67	**M 26x1.5**	SPVV.13003
PVV3.2018.503	20	20	250	106	12L	36	41	47.5	78	**M 18x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2022.503	20	20	250	106	15L	36	41	47.5	79	**M 22x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2026.503	20	20	250	106	18L	36	41	47.5	79	**M 26x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2030.503	20	20	250	106	22L	36	41	47.5	86	**M 30x2**	SPVV.20003
PVV3.2526.503 E	25	25	250	189	18L	41	50	E 55	93	**M 26x1.5**	SPVV.25003
PVV3.2526.503 T	25	25	250	189	18L	41	50	O 55	93	**M 26x1.5**	SPVV.25003
PVV3.2530.503 E	25	25	250	189	22L	41	50	E 55	93	**M 30x2**	SPVV.25003
PVV3.2530.503 T	25	25	250	189	22L	41	50	O 55	93	**M 30x2**	SPVV.25003
PVV3.2536.503 E	25	25	250	189	28L	41	50	E 55	93	**M 36x2**	SPVV.25003
PVV3.2536.503 T	25	25	250	189	28L	41	50	O 55	93	**M 36x2**	SPVV.25003
PVV3.2545.503 E	25	25	250	189	35L	46	50	E 55	99	**M 45x2**	SPVV.25003
PVV3.2545.503 T	25	25	250	189	35L	46	50	O 55	99	**M 45x2**	SPVV.25003
PVV3.1016.603	10	10	325	23	08S	22	30	34	64	**M 16x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1018.603	10	10	325	23	10S	22	30	34	64	**M 18x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1020.603	10	10	325	23	12S	22	30	34	64	**M 20x1.5**	SPVV.10003
PVV3.1318.603	13	12,5	300	45	10S	30	36	42	67	**M 18x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1320.603	13	12,5	300	45	12S	30	36	42	67	**M 20x1.5**	SPVV.13003

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVV3 AGS

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	∅ T	CH3	CH4	∅ E	L3	F	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min							
PVV3.1322.603	13	12,5	300	45	14S	30	36	42	69	**M 22x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1324.603	13	12,5	300	45	16S	30	36	42	69	**M 24x1.5**	SPVV.13003
PVV3.1330.603	13	12,5	300	45	20S	30	36	42	69	**M 30x2**	SPVV.13003
PVV3.2018.603	20	20	250	106	10S	36	41	47.5	79	**M 18x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2020.603	20	20	250	106	12S	36	41	47.5	79	**M 20x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2022.603	20	20	250	106	14S	36	41	47.5	81	**M 22x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2024.603	20	20	250	106	16S	36	41	47.5	81	**M 24x1.5**	SPVV.20003
PVV3.2030.603	20	20	250	106	20S	36	41	47.5	81	**M 30x2**	SPVV.20003
PVV3.2530.603 E	25	25	250	189	20S	41	50	E 55	95	**M 30x2**	SPVV.25003
PVV3.2530.603 T	25	25	250	189	20S	41	50	O 55	95	**M 30x2**	SPVV.25003
PVV3.2536.603 E	25	25	250	189	25S	41	50	E 55	97	**M 36x2**	SPVV.25003
PVV3.2536.603 T	25	25	250	189	25S	41	50	O 55	97	**M 36x2**	SPVV.25003
PVV3.2542.603 E	25	25	250	189	30S	46	50	E 55	99	**M 42x2**	SPVV.25003
PVV3.2542.603 T	25	25	250	189	30S	46	50	O 55	99	**M 42x2**	SPVV.25003
PVV3.3042.603	30	31,5	200	288	30S	55	75	80	138	**M 42x2**	SPVV.30003
PVV3.3052.603	30	31,5	200	288	38S	55	75	80	138	**M 52x2**	SPVV.30003

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PVS3

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F2	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
A									
PVS3.0606.022	6	6,3	700	5	22	30	53	**1/4 NPT**	SPVS.06102
PVS3.0606.212	6	6,3	700	5	22	30	52	**G 1/4**	SPVS.06102
PVS3.1006.022	10	10	700	9	24	35	64.5	**1/4 NPT**	SPVS.10102 C
PVS3.1010.022	10	10	700	9	24	35	62	**3/8 NPT**	SPVS.10102 C
PVS3.1010.212	10	10	700	9	24	35	64.5	**G 3/8**	SPVS.10102 C
PVS3.1010.042	10	10	700	9	24	35	62	**R 3/8**	SPVS.10102 C
PVS3.1013.042	10	10	700	9	24	35	67.5	**R 1/2**	SPVS.10102 C
B									
PVS3.0606.012	6	6	700	5	22	30	56	**1/4 NPT**	SPVS.06102
PVS3.1010.112	10	10	700	9	24	35	66.5	**G 3/8**	SPVS.10102 C
PVS3.1010.012	10	10	700	9	24	35	66	**3/8 NPT**	SPVS.10102 L

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

PSV1

materiál: Oceľ
materials: Steels
материал: стомана

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон

zástrčka
male
мъжко



Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	L3	F3	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min				
A								
PVS1.0606.013	6	6,3	700	5	19	39	**1/4 NPT**	SPVS.06103
PVS1.1006.013	10	10	700	9	32	40.5	**1/4 NPT**	SPVS.10103 C
PVS1.1010.013	10	10	700	9	32	40.5	**3/8 NPT**	SPVS.10103 C
PVS1.1010.003	10	10	700	9	32	40.5	**G 3/8**	SPVS.10103 C
PVS1.1010.043	10	10	700	9	32	40.5	**RC 3/8**	SPVS.10103 C

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

VFF1

materiál: Mosadz
materials: Brass
материал: Месинг

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон





zásuvka
female
женско

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH2	∅ E	L2	F3	Prachovka Female dust plug чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
VFF1.2525.012	25		210	100	1 7/16	114	96	**1 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц

VFF1

materiál: Mosadz
materials: Brass
материал: Месинг

tesnenie: NBR
seals: NBR
уплътнение: NBR

oporný krúžok: Teflon
back-up ring:Teflon
опорен пръстен: тефлон



zástrčka
male
мъжко

Označenie Nr. Part означение	Veľkosť Size размер		Max. tlak Max. pressure мах. налягане	Prietok Rated flow поток	CH3	CH4	L3	F3	Prachovka Male dust cap чистач
	DNP	ISO	bar	l/min					
VFF1.2525.012	25		210	100	1 9/16	1 7/8	90	**1 NPT**	

Vysvetlivka: Prevádzková teplota - 25 + 125 °C, working temperatures - 25 + 125 °C, работна температура - 25 + 125 °Ц